

M1 0.0-0.4 H=8.00

2019 年 10 月

maz6

## 目 次


設計概説 .....	1
§ 1 設計条件 .....	6
§ 2 一般形状寸法図 .....	8
§ 3 計算結果 .....	9
§ 4 設計荷重 .....	35
§ 5 安定計算 .....	67
§ 6 ブロック各段の部材断面設計 .....	90

## 設計概説

本擁壁は、もたれ式擁壁に準じた構造の擁壁として、以下の方法で設計を行った。基本的な考えは『道路土工 擁壁工指針』に準拠した。

### (1) 設計断面

- 1) 擁壁形式      もたれ式ハーフプレキャスト擁壁
- 2) 基礎形式      直接基礎
- 3) 擁壁寸法      擁壁高さ  $H = 8.000$  (m)  
                    底版幅  $B = 1.900$  (m)  
                    勾配       $1 : 0.000$
- 4) 使用製品ブロック  
                    M1.02/0.0



[ 設計方針・方法 ]

[ 計算結果 ]

### (2) 荷重の組合せ

以下の組合せについて設計を行った。

常時              自重（＋載荷重）＋土圧（＋水の影響）

地震時           自重＋土圧＋地震の影響


※ 常時に作用する土圧は、地表面上の活荷重を考慮する。

### (3) 設計荷重

設計は、以下の荷重を考慮して行った。

#### 1) 自重

製品本体、基礎コンクリート、天端コンクリート、裏込めコンクリートおよび、製品上の土砂を自重として考慮した。



躯体 :  $W_c = 484.24$  (kN)


裏込土 :  $W_s = 84.23$  (kN)

## 2) 土 圧

計算は、試行くさび法により行った。また、土圧は下図のように三角形分布するものとして計算を行った。

内部摩擦角：  $\phi = 30.00(^{\circ})$

単位体積重量：  $\gamma_s = 19.00 (\text{kN/m}^3)$




土圧 :  $P_a = 113.19 (\text{kN})$

## 3) 地震の影響

地震の影響として、躯体の自重に起因する慣性力を考慮した。また、土圧については常時で算出した土圧を準用した。

設計水平震度：  $K_h = 0.15$



慣性力 :  $H = 85.24 (\text{kN})$

土圧 :  $P_a = 100.03 (\text{kN})$


## 4) 水の影響

水の影響として、浮力を考慮した。浮力は、水位を 0.000m から 7.400m (地震時:0.000m) まで 0.100m ピッチで変化させて安定計算を行い、各検討項目に最も不利に作用する水位の算出を行った。

土の水中単位体積重量：  $\gamma_s' = 10.00 (\text{kN/m}^3)$


水の単位体積重量：  $\gamma_w = 9.80 (\text{kN/m}^3)$

常 時



土圧 :  $P_a = 90.80 \text{ (kN)}$

浮力 :  $U = 147.18 \text{ (kN)}$




土圧 :  $P_a = 72.65 \text{ (kN)}$

浮力 :  $U = 224.45 \text{ (kN)}$

#### 5) 載 荷 重

擁壁上の載荷重は最も不利な状態を想定し、載荷する場合と、しない場合の2通りのケースを検討した。



自動車荷重

$q = 10.00 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

#### (4) ブロック各段における安定計算

ブロック各段の安定に対して、以下の検討を行った。

##### 1) 滑 動

ブロック最下段(1段目)において滑動安全率による検討を行った。

製品間の摩擦係数 : 0.600

〈1段目の結果〉

常 時:  $F_s = 2.88 \geq 1.50$

地 震 時:  $F_s = 1.86 \geq 1.20$

##### 2) 転 倒

ブロック最下段(1段目)において合力の作用位置による検討を行った。

〈1段目の結果〉

常 時:  $d = 1.166 > 0.850$

地 震 時:  $d = 0.576 \geq 0.567$

## (5) 擁壁全体の安定計算

擁壁全体の安定に対して、以下の検討を行った。

### 1) 滑 動

滑動安全率による検討を行った。

摩擦係数 : 0.600

常 時:  $F_s = 2.77 \geq 1.50$

地 震 時:  $F_s = 1.83 \geq 1.20$

### 2) 転 倒


基礎底板位置での合力の作用位置による検討を行った。

常 時:  $d = 1.267 > 0.950$

地 震 時:  $d = 0.666 \geq 0.633$

(単位: m)

※ ここで、安定条件として合力の作用位置の許容範囲は、下図の通り合力の作用位置が山側に位置している場合は、条件を満足しているものとした。



### 3) 支 持 力

支持力の検討は、擁壁底面に作用する最大地盤反力度において照査を行った。


常 時:  $q = 445.99$ 以上

の支持力が必要です。

地 震 時:  $q = 564.39$ 以上

の支持力が必要です。

(単位: kN/m<sup>2</sup>)



## (6) 壁体の断面計算

ブロック各段における検討を行った。

### 1) 壁体の断面計算結果

ブロック各段において、曲げ応力度及び、せん断応力度の検討を行った。

< 3段目の結果 >

常 時:  $\sigma_c = 0.37 \leq 4.50$

$\tau = 0.05 \leq 0.33$

地 震 時:  $\sigma_c = 0.37 \leq 6.75$

$\tau = 0.07 \leq 0.33$

< 2段目の結果 >

常 時:  $\sigma_c = 0.44 \leq 4.50$

$\tau = 0.07 \leq 0.33$

地 震 時:  $\sigma_c = 0.48 \leq 6.75$

$\tau = 0.09 \leq 0.33$


(単位: N/mm<sup>2</sup>)

危険水位の算出

浮力を考慮する水位を変化させて安定計算を行い、各検討項目に最も不利となる水位の算出を行った。

(1) 常 時

水 位 (m)	鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)		水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	モーメント $\Sigma M$ (kN・m)		滑 動 安全率 $F_s$	合力位置 d (m)	地盤反力度 q (kN/m <sup>2</sup> )
	載荷重有	載荷重無		載荷重有	載荷重無			
2 7.400	379.74	341.74	72.61	529.87	432.97	2.82	1.267*	266.32
7.300	383.91	345.91	73.70	536.55	439.65	2.82	1.271	269.20
7.200	388.10	350.10	74.77	543.30	446.40	2.81	1.275	272.10
5.700	448.92	410.92	89.10	640.75	543.85	2.77	1.323	314.20
5.600	452.70	414.70	89.93	646.42	549.52	2.77	1.325	316.84
1 5.500	456.44	418.44	90.76	651.91	555.01	2.77*	1.326	319.45
5.400	460.14	422.14	91.55	657.38	560.48	2.77	1.328	322.03
5.300	463.80	425.80	92.34	662.67	565.77	2.77	1.329	324.59
0.100	601.05	563.05	113.12	821.17	724.27	2.99	1.286	422.29
0.000	602.91	564.91	113.13	822.91	726.01	3.00	1.285	423.63
無 視	602.91	564.91	113.13	822.91	726.01	3.00	1.285	423.63*



## §1 設計条件

### 1.1 設計条件

(1) 擁壁形式	もたれ式ハーフプレキャスト擁壁
(2) 基礎形式	直接基礎
(3) 擁壁高さ	$H = 8.000 \text{ (m)}$
(4) 土 圧	試行くさび法による土圧
(5) 地表面載荷重	$q = 10.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$
(6) 設計水平震度	$K_h = c_z \cdot k_{h0} = 0.15$
地域別補正係数	$c_z = 1.00$
設計水平震度の標準値	
レベル1地震動 II種地盤	$k_{h0} = 0.15$

(7) 水 位	
常 時	$h_w = 5.500 \text{ (m)}$
地 震 時	$h_w = 7.400 \text{ (m)}$
	考慮しない

(8) 単位体積重量	
コンクリート	$\gamma_c = 23.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$
水	$\gamma_w = 9.80 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

### 1.2 土質条件

(1) 擁壁背面の裏込め土	
せん断抵抗角	$\phi = 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}$
単位体積重量	$\gamma_s = 19.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$
〃 (水中重量)	$\gamma_{s'} = 10.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

(2) 支持地盤の定数	
擁壁底面と基礎地盤の間の摩擦係数	$\mu = 0.600$
〃 の粘着力	$C = 0.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$
許容地盤反力度	$q_a = 445.99 \text{ (kN/m}^2\text{)} \text{ 以上必要}$

### 1.3 安定条件

(1) 滑動に対する検討	滑動安全率	$F_s \geq 1.50 \text{ (1.20)}$
(2) 転倒に対する検討	合力の作用位置	$d > 1/2 B \text{ (1/3)}$
		※ ()は地震時


### 1.4 材料強度及び許容応力度

	(N/mm <sup>2</sup> )	常 時	地 震 時
(1) コンクリート			
設計基準強度	$\sigma_{ck}$	18	
許容圧縮応力度	$\sigma_{ca}$	4.50	6.75
許容曲げ引張応力度	$\sigma_{ta}$	0.23	0.35
許容せん断応力度	$\tau_a$	0.33	0.33

1.5 使用ブロック

(1) M1.02／0.0 2005

製品幅 (m)	2.000				
	体積	重心座標	重量	〔単重〕	
	(m <sup>3</sup> )	(m)	(kN)	(kN/m <sup>3</sup> )	
製品本体	0.050	( 0.025, 0.250)	1.20	〔24.00〕	




1.6 参考文献


一、道路土工 擁壁工指針（平成24年度版）(社)日本道路協会

§ 2 一般形状寸法図

2.1 一般図



2.2 詳細図



### §3 計算結果

#### 3.1 安定計算結果

安定計算は、滑動・転倒・支持の安定に対して検討を行った。

##### 3.1.1 常 時（水位無視）[載荷重あり]


##### (1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	594.35	107.45	3.32	1.259 ( 0.850)	O. K.

##### (2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
602.91	113.13	1.365	3.20	199.36	423.63	O. K.
許 容 値		0.950	1.50			


《地盤反力図》



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度		判定
		$q_1$	$q_2$	
606.47	0.00	156.70	445.99	0. K.
許 容 値				

《地盤反力図》



3.1.2 常 時（水位無視）〔载荷重なし〕


(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	556.35	107.45	3.11	1.181 ( 0.850)	O. K.

(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
564.91	113.13	1.285	3.00	187.72      398.90	O. K.
許 容 値		0.950	1.50		


≪地盤反力图≫



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
568.47	0.00	147.39      419.50	O. K.
許 容 値			

≪地盤反力图≫



3.1.3 常 時（水位 5.500m）〔载荷重あり〕


(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	451.56	86.08	3.15	1.324 ( 0.850)	0. K.

(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
456.44	90.76	1.428	3.02	150.33	319.45	0. K.
許 容 値		0.950	1.50			


≪地盤反力图≫



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
459.29	0.00	117.82	335.34	0. K.
許 容 値				

≪地盤反力图≫



3.1.4 常 時（水位 5.500m）〔载荷重なし〕


(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	413.56	86.08	2.88	1.225 ( 0.850)	0. K.

(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
418.44	90.76	1.326	2.77	138.69	294.72	0. K.
許 容 値		0.950	1.50			


≪地盤反力图≫



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
421.29	0.00	108.52	308.85	0. K.
許 容 値				

≪地盤反力图≫



3.1.5 常 時（水位 7.400m）〔载荷重あり〕


(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	374.84	68.75	3.27	1.291 ( 0.850)	0. K.

(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
379.74	72.61	1.395	3.14	125.33	266.32	0. K.
許 容 値		0.950	1.50			


≪地盤反力图≫



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
382.02	0.00	98.40	280.07	0. K.
許 容 値				

≪地盤反力图≫



3.1.6 常 時（水位 7.400m）〔载荷重なし〕


(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	336.84	68.75	2.94	1.166 ( 0.850)	0. K.

(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
341.74	72.61	1.267	2.82	113.69      241.59	0. K.
許 容 値		0.950	1.50		


≪地盤反力图≫



主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
344.02	0.00	89.10      253.59	0. K.
許 容 値			

≪地盤反力图≫



### 3.1.7 地震時


#### (1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.20	合力位置 (m) 1/3 B	判定
1段目	556.73	179.25	1.86	0.576 ( 0.567)	O. K.

#### (2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )		判定
565.33	185.22	0.666	1.83	564.39	30.69	O. K.
許 容 値		0.633	1.20			

《地盤反力図》



### 3.2 断面計算結果

#### 3.2.1 ブロック各段の断面計算

##### (1) 水位無視

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	4050	4100 (4050)	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-7.97 \times 10^6$	$2.99 \times 10^6$	$18.60 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$194.41 \times 10^3$	$157.21 \times 10^3$	$159.01 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$12.17 \times 10^3$	$10.17 \times 10^3$	$28.95 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.05	0.04	0.05
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	—	—	—
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.00	0.00	0.01
		τ ca	0.33	0.33	0.33

※ 部材断面の( )はせん断検討時に用いる値。

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3850		3900 (3850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-16.43 × 10 <sup>6</sup>	-4.64 × 10 <sup>6</sup>	17.62 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	238.09 × 10 <sup>3</sup>	201.59 × 10 <sup>3</sup>	204.94 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	21.41 × 10 <sup>3</sup>	17.66 × 10 <sup>3</sup>	39.06 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.07	0.05	0.06
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	—	—	—
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.01	0.00	0.01
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3650		3700 (3650)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-25.46 \times 10^6$	$-13.17 \times 10^6$	$17.40 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$279.77 \times 10^3$	$243.86 \times 10^3$	$248.54 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$30.65 \times 10^3$	$25.42 \times 10^3$	$49.61 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.07	0.07
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	――	――	――
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3450		3500 (3450)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-34.50 × 10 <sup>6</sup>	-22.72 × 10 <sup>6</sup>	18.26 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	319.49 × 10 <sup>3</sup>	284.06 × 10 <sup>3</sup>	289.82 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	39.92 × 10 <sup>3</sup>	33.49 × 10 <sup>3</sup>	60.60 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.11	0.09	0.09
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.01	0.01	0.02
τ ca		0.33	0.33	0.33	

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3250		3300 (3250)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-43.58 × 10 <sup>6</sup>	-32.22 × 10 <sup>6</sup>	20.71 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	357.20 × 10 <sup>3</sup>	322.15 × 10 <sup>3</sup>	328.78 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	49.23 × 10 <sup>3</sup>	41.86 × 10 <sup>3</sup>	72.03 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.13	0.12	0.11
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.02	0.01	0.02
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3050		3100 (3050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-52.65 × 10 <sup>6</sup>	-41.90 × 10 <sup>6</sup>	25.21 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	392.93 × 10 <sup>3</sup>	358.15 × 10 <sup>3</sup>	365.41 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	58.55 × 10 <sup>3</sup>	50.50 × 10 <sup>3</sup>	83.90 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.16	0.14	0.13
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	――	――	――
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.02	0.02	0.03
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2850		2900 (2850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-60.59 × 10 <sup>6</sup>	-50.97 × 10 <sup>6</sup>	32.38 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	426.68 × 10 <sup>3</sup>	392.07 × 10 <sup>3</sup>	399.72 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	67.90 × 10 <sup>3</sup>	59.45 × 10 <sup>3</sup>	96.21 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.19	0.18	0.16
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.02	0.02	0.03
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2650		2700 (2650)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-67.85 × 10 <sup>6</sup>	-59.34 × 10 <sup>6</sup>	42.74 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	458.45 × 10 <sup>3</sup>	423.89 × 10 <sup>3</sup>	431.70 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	77.29 × 10 <sup>3</sup>	68.69 × 10 <sup>3</sup>	108.95 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.23	0.21	0.20
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	――	――	――
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.03	0.03	0.04
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2450		2500 (2450)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-73.70 × 10 <sup>6</sup>	-66.21 × 10 <sup>6</sup>	55.82 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	488.07 × 10 <sup>3</sup>	453.51 × 10 <sup>3</sup>	461.35 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	87.09 × 10 <sup>3</sup>	78.49 × 10 <sup>3</sup>	122.13 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.27	0.25	0.24
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.04	0.03	0.05
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2250		2300 (2250)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-77.31 × 10 <sup>6</sup>	-70.20 × 10 <sup>6</sup>	73.30 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	515.37 × 10 <sup>3</sup>	480.81 × 10 <sup>3</sup>	488.69 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	97.78 × 10 <sup>3</sup>	89.18 × 10 <sup>3</sup>	135.76 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.32	0.30	0.30
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.04	0.04	0.06
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2050		2100 (2050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-77.81 \times 10^6$	$-71.82 \times 10^6$	$95.03 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$540.33 \times 10^3$	$505.77 \times 10^3$	$513.69 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$109.35 \times 10^3$	$100.75 \times 10^3$	$149.81 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.37	0.35	0.37
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	――	――	――
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.05	0.07
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	1850		1900 (1850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-75.44 \times 10^6$	$-69.75 \times 10^6$	$121.22 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$562.97 \times 10^3$	$528.41 \times 10^3$	$536.38 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$121.79 \times 10^3$	$113.19 \times 10^3$	$164.31 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.44	0.41	0.48
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.07	0.06	0.09
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33	0.33

## (2) 水位 5.500m

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	4050	4100 (4050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-9.34 \times 10^6$	$1.73 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$194.66 \times 10^3$	$157.47 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$10.50 \times 10^3$	$8.50 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-19.32 \times 10^6$	$-7.48 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$238.54 \times 10^3$	$202.04 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$18.54 \times 10^3$	$14.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.07	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-30.17 \times 10^6$	$-17.98 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$269.36 \times 10^3$	$233.45 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.48 \times 10^3$	$21.27 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.07
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-40.24 \times 10^6$	$-28.18 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$291.59 \times 10^3$	$256.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$34.36 \times 10^3$	$27.93 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.10	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-49.10 \times 10^6$	$-37.77 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$312.77 \times 10^3$	$277.72 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$42.17 \times 10^3$	$34.79 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.12	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-56.93 \times 10^6$	$-46.21 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$332.94 \times 10^3$	$298.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$49.89 \times 10^3$	$41.84 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.15	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-63.02 \times 10^6$	$-53.65 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$352.07 \times 10^3$	$317.46 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$57.53 \times 10^3$	$49.07 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.17	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-68.11 \times 10^6$	$-59.40 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$370.17 \times 10^3$	$335.61 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$65.11 \times 10^3$	$56.51 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.20	0.18
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.23 \times 10^6$	$-63.10 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$387.10 \times 10^3$	$352.54 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$72.97 \times 10^3$	$64.37 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.23	0.21
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.68 \times 10^6$	$-64.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$402.70 \times 10^3$	$368.14 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$81.52 \times 10^3$	$72.92 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.26	0.24
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-69.21 \times 10^6$	$-63.09 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$416.94 \times 10^3$	$382.38 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$90.79 \times 10^3$	$82.19 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.30	0.28
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-63.62 \times 10^6$	$-58.11 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$429.85 \times 10^3$	$395.29 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$100.76 \times 10^3$	$92.16 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.34	0.32
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.05
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

## (3) 水位 7.400m

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	4050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-21.59 \times 10^6$	$-10.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$167.34 \times 10^3$	$130.14 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$8.14 \times 10^3$	$6.13 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-30.74 \times 10^6$	$-18.83 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$192.12 \times 10^3$	$155.62 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$14.35 \times 10^3$	$10.59 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.06	0.05
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-39.71 \times 10^6$	$-27.53 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$215.82 \times 10^3$	$179.91 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$20.51 \times 10^3$	$15.29 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.08	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-48.40 \times 10^6$	$-36.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$238.41 \times 10^3$	$202.98 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.64 \times 10^3$	$20.22 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-56.66 \times 10^6$	$-45.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$259.91 \times 10^3$	$224.86 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$32.76 \times 10^3$	$25.39 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-64.75 \times 10^6$	$-54.26 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$280.30 \times 10^3$	$245.52 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$38.85 \times 10^3$	$30.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.13	0.12
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.90 \times 10^6$	$-62.27 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$299.59 \times 10^3$	$264.97 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$44.92 \times 10^3$	$36.46 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.14
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-78.49 \times 10^6$	$-69.67 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$317.78 \times 10^3$	$283.22 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$50.93 \times 10^3$	$42.32 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.19	0.17
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-83.69 \times 10^6$	$-75.95 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$334.77 \times 10^3$	$300.21 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$57.21 \times 10^3$	$48.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.22	0.20
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-87.60 \times 10^6$	$-80.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$350.41 \times 10^3$	$315.85 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$64.05 \times 10^3$	$55.44 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.26	0.24
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-88.99 \times 10^6$	$-82.87 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$364.72 \times 10^3$	$330.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$71.45 \times 10^3$	$62.84 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.30	0.28
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-88.38 \times 10^6$	$-83.04 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$377.69 \times 10^3$	$343.13 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$79.41 \times 10^3$	$70.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.36	0.33
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

## §4 設計荷重

擁壁に作用する荷重は、以下の荷重を考える。

- ・自重
- ・載荷重
- ・土圧
- ・地震の影響（自重による慣性力、常時土圧の準用）
- ・水の影響（浮力）

### 4.1 荷重の組合せ

以下の組合せについて設計を行う。


常 時                      自重（＋載荷重）＋土圧（＋水の影響）

地 震 時                  自重＋土圧＋地震の影響


※ 常時に作用する土圧は、地表面上の活荷重を考慮する。

#### 4.1.1 荷重の組合せ一覧


1) 常時  
（水位無視）[載荷重あり]




2) 常時  
（水位無視）[載荷重なし]




3) 常時  
（水位5.500m）[載荷重あり]




4) 常時  
（水位5.500m）[載荷重なし]




5) 常時  
（水位7.400m）[載荷重あり]



6) 常時  
（水位7.400m）[載荷重なし]




7) 地震時



## 4.2 荷重の計算

擁壁に作用する荷重と、つま先を原点0とする作用位置の計算を行う。  
荷重の計算は、擁壁の延長 1.000 m あたりで行う。



### 4.2.1 自重

#### 1) 天端コンクリート(A)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	1.280	1.300	1.664	0.640	1.150	1.0650	1.9136
a	-1/2	0.780	-0.507	1.020	1.367	-0.5171	-0.6931
合 計			1.157			0.5479	1.2205


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.157 \times 1.000 = 1.157 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{0.5479}{1.157} = 0.474 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{1.2205}{1.157} = 1.055 \text{ (m)}$$



2) 裏込めコンクリート(B)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	4.250	0.500	2.125	2.175	0.250	4.6219	0.5313
a	-1/2	0.200	-0.050	4.233	0.167	-0.2117	-0.0084
合 計			2.075			4.4102	0.5229


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 2.075 \times 1.000 = 2.075 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{4.4102}{2.075} = 2.125 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.5229}{2.075} = 0.252 \text{ (m)}$$



3) 裏込めコンクリート(C)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	4.050	0.500	2.025	2.075	0.250	4.2019	0.5063
a	-1/2	0.200	-0.050	4.033	0.167	-0.2017	-0.0084
合 計			1.975			4.0002	0.4979


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.975 \times 1.000 = 1.975 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{4.0002}{1.975} = 2.025 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.4979}{1.975} = 0.252 \text{ (m)}$$



4) 裏込めコンクリート(D)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.850	0.500	1.925	1.975	0.250	3.8019	0.4813
a	-1/2	0.200	-0.050	3.833	0.167	-0.1917	-0.0084
合 計			1.875			3.6102	0.4729


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.875 \times 1.000 = 1.875 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{3.6102}{1.875} = 1.925 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.4729}{1.875} = 0.252 \text{ (m)}$$



5) 裏込めコンクリート(E)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.650	0.500	1.825	1.875	0.250	3.4219	0.4563
a	-1/2	0.200	-0.050	3.633	0.167	-0.1817	-0.0084
合 計			1.775			3.2402	0.4479


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.775 \times 1.000 = 1.775 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{3.2402}{1.775} = 1.825 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.4479}{1.775} = 0.252 \text{ (m)}$$



6) 裏込めコンクリート(F)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.450	0.500	1.725	1.775	0.250	3.0619	0.4313
a	-1/2	0.200	-0.050	3.433	0.167	-0.1717	-0.0084
合 計			1.675			2.8902	0.4229


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.675 \times 1.000 = 1.675 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{2.8902}{1.675} = 1.725 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.4229}{1.675} = 0.252 \text{ (m)}$$



7) 裏込めコンクリート(G)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.250	0.500	1.625	1.675	0.250	2.7219	0.4063
a	-1/2	0.200	-0.050	3.233	0.167	-0.1617	-0.0084
合 計			1.575			2.5602	0.3979


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.575 \times 1.000 = 1.575 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{2.5602}{1.575} = 1.626 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.3979}{1.575} = 0.253 \text{ (m)}$$



## 8) 裏込めコンクリート(H)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.050	0.500	1.525	1.575	0.250	2.4019	0.3813
a	-1/2	0.200	-0.050	3.033	0.167	-0.1517	-0.0084
合 計			1.475			2.2502	0.3729


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.475 \times 1.000 = 1.475 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{2.2502}{1.475} = 1.526 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.3729}{1.475} = 0.253 \text{ (m)}$$



## 9) 裏込めコンクリート(I)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	2.850	0.500	1.425	1.475	0.250	2.1019	0.3563
a	-1/2	0.200	-0.050	2.833	0.167	-0.1417	-0.0084
合 計			1.375			1.9602	0.3479


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.375 \times 1.000 = 1.375 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.9602}{1.375} = 1.426 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.3479}{1.375} = 0.253 \text{ (m)}$$



## 10) 裏込めコンクリート(J)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	2.650	0.500	1.325	1.375	0.250	1.8219	0.3313
a	-1/2	0.200	-0.050	2.633	0.167	-0.1317	-0.0084
合 計			1.275			1.6902	0.3229


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.275 \times 1.000 = 1.275 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.6902}{1.275} = 1.326 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.3229}{1.275} = 0.253 \text{ (m)}$$



11) 裏込めコンクリート(K)

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	2.450	0.500	= 1.225	1.275	0.250	1.5619	0.3063
a	-1/2	0.200	× 0.500 = -0.050	2.433	0.167	-0.1217	-0.0084
合 計			1.175			1.4402	0.2979


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.175 \times 1.000 = 1.175 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.4402}{1.175} = 1.226 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.2979}{1.175} = 0.254 \text{ (m)}$$



12) 裏込めコンクリート(L)

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	2.250	0.500	= 1.125	1.175	0.250	1.3219	0.2813
a	-1/2	0.200	× 0.500 = -0.050	2.233	0.167	-0.1117	-0.0084
合 計			1.075			1.2102	0.2729


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.075 \times 1.000 = 1.075 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.2102}{1.075} = 1.126 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.2729}{1.075} = 0.254 \text{ (m)}$$



13) 裏込めコンクリート(M)

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	2.050	0.500	= 1.025	1.075	0.250	1.1019	0.2563
a	-1/2	0.200	× 0.500 = -0.050	2.033	0.167	-0.1017	-0.0084
合 計			0.975			1.0002	0.2479

体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 0.975 \times 1.000 = 0.975 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.0002}{0.975} = 1.026 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.2479}{0.975} = 0.254 \text{ (m)}$$



14) 裏込めコンクリート (N)

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	1.850	0.500	= 0.925	0.975	0.250	0.9019	0.2313
a	-1/2	0.200	× 0.500 = -0.050	1.833	0.167	-0.0917	-0.0084
合 計			0.875			0.8102	0.2229


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 0.875 \times 1.000 = 0.875 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{0.8102}{0.875} = 0.926 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.2229}{0.875} = 0.255 \text{ (m)}$$



15) 基礎コンクリート (O)


体積

$$V_o = b \cdot h \cdot L = 1.900 \times 0.200 \times 1.000 = 0.380 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{b}{2} = \frac{1.900}{2} = 0.950 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{h}{2} = \frac{0.200}{2} = 0.100 \text{ (m)}$$



## 16) 自重の集計

各段毎に自重の集計を行う。


		体 積	単位重量	鉛直荷重	慣 性 力	重心位置	
		$V_0$ ( $\text{m}^3$ )	$\gamma$ ( $\text{kN}/\text{m}^3$ )	$V$ ( $\text{kN}$ )	$H$ ( $\text{kN}$ )	$x_g$ ( $\text{m}$ )	$y_g$ ( $\text{m}$ )
13段目	天端コンクリート	$1.157 \times 23.00$		26.61		0.474	1.055
	裏込めコンクリート	$2.075 \times 23.00$		47.73		2.125	0.252
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			74.94	11.24	1.522	0.537
12段目	裏込めコンクリート	$1.975 \times 23.00$		45.43		2.025	0.252
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			46.03	6.90	1.999	0.252
11段目	裏込めコンクリート	$1.875 \times 23.00$		43.13		1.925	0.252
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			43.73	6.56	1.899	0.252
10段目	裏込めコンクリート	$1.775 \times 23.00$		40.83		1.825	0.252
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			41.43	6.21	1.799	0.252
9段目	裏込めコンクリート	$1.675 \times 23.00$		38.53		1.725	0.252
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			39.13	5.87	1.699	0.252
8段目	裏込めコンクリート	$1.575 \times 23.00$		36.23		1.626	0.253
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			36.83	5.52	1.600	0.253
7段目	裏込めコンクリート	$1.475 \times 23.00$		33.93		1.526	0.253
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			34.53	5.18	1.500	0.253
6段目	裏込めコンクリート	$1.375 \times 23.00$		31.63		1.426	0.253
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			32.23	4.83	1.400	0.253
5段目	裏込めコンクリート	$1.275 \times 23.00$		29.33		1.326	0.253
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			29.93	4.49	1.300	0.253
4段目	裏込めコンクリート	$1.175 \times 23.00$		27.03		1.226	0.254
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			27.63	4.14	1.200	0.254
3段目	裏込めコンクリート	$1.075 \times 23.00$		24.73		1.126	0.254
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			25.33	3.80	1.100	0.254
2段目	裏込めコンクリート	$0.975 \times 23.00$		22.43		1.026	0.254
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			23.03	3.45	1.000	0.254
1段目	裏込めコンクリート	$0.875 \times 23.00$		20.13		0.926	0.255
	2005	$0.025 \times 24.00$		0.60		0.025	0.250
	合 計 $\Sigma$			20.73	3.11	0.900	0.255
基礎部	基礎コンクリート	$0.380 \times 23.00$		8.74	1.31	0.950	0.100

※ 製品及び、胴込め材の体積、作用位置は『設計条件』の使用ブロックを参照。

# 17) 荷重の作用位置

以下に各段における基準点( $x_N$ ,  $y_N$ )を示す。

	番号 N	基準点	
		$x_N$ (m)	$y_N$ (m)
13段目	14	0.150	6.200
12段目	13	0.150	5.700
11段目	12	0.150	5.200
10段目	11	0.150	4.700
9段目	10	0.150	4.200
8段目	9	0.150	3.700
7段目	8	0.150	3.200
6段目	7	0.150	2.700
5段目	6	0.150	2.200
4段目	5	0.150	1.700
3段目	4	0.150	1.200
2段目	3	0.150	0.700
1段目	2	0.150	0.200
基礎部	1	0.000	0.000



「荷重の総括」で用いる荷重の作用位置は、算出した重心位置( $x_g$ ,  $y_g$ )と、上の基準点( $x_N$ ,  $y_N$ )を用いて、次式により算出する。

$$x = x_g + (x_k - x_m)$$

$$y = y_g + (y_k - y_m)$$

ここに、

( $x_k$ ,  $y_k$ ) : 荷重が属する段の基準点座標 (N=k)

( $x_m$ ,  $y_m$ ) : 荷重を集計する段の原点座標 (N=m)

基礎部の荷重集計(m=1)で用いる、1段目の自重(k=2)の作用位置は

$$x = 0.900 + (0.150 - 0.000) = 1.050 \text{ (m)}$$

$$y = 0.255 + (0.200 - 0.000) = 0.455 \text{ (m) となる。}$$

# 18) 13段目上の土砂(P)

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重心位置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	3.800	1.300	4.940	2.400	1.150	11.8560	5.6810
a	-1/2	0.780	-0.507	0.760	0.933	-0.3853	-0.4730
合計			4.433			11.4707	5.2080

体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 4.433 \times 1.000 = 4.433 \text{ (m}^3\text{)}$$

荷重


$$V = V_o \cdot \gamma = 4.433 \times 19.00 = 84.23 \text{ (kN)}$$

$$H = V \cdot Kh = 84.23 \times 0.15 = 12.63 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{11.4707}{4.433} = 2.588 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{5.2080}{4.433} = 1.175 \text{ (m)}$$




4.2.2 載荷重

地表面載荷重のうち擁壁上に載荷するものを鉛直荷重として考慮する。

(1) 活荷重(常時)

		荷重		作用幅		鉛直荷重	作用位置		
		q		l	L		V	X	Y
		(kN/m <sup>2</sup> )		(m)	(m)	(kN)	(m)	(m)	
1段目	自動車荷重	10.0	×	3.800	×	1.000	38.00	2.400	7.800
基礎部								2.550	8.000



#### 4.2.3 土圧

土圧の計算は、試行くさび法により行う。また、土圧は三角形分布するものとする。

主働土圧合力

常 時

$$Pa = \frac{W \cdot \sin(\omega - \phi)}{\cos(\omega - \phi - \delta - \alpha)}$$

地 震 時

常時土圧を準用します。

主働土圧係数

任意位置の土圧強度を求めるため、算出した土圧力 (Pa) が高さ (h) に三角形分布するものとして、主働土圧係数を逆算する。

$$Ka = \frac{2 \cdot Pa}{\gamma s \cdot h^2}$$

任意位置に作用する土圧強度および土圧合力

$$pa_i = Ka \cdot \gamma s \cdot h_i$$
$$Pa = \frac{(pa_1 + pa_2) \cdot (h_2 - h_1)}{2}$$

鉛直荷重・水平荷重

$$V = Pa \cdot \sin(\delta + \alpha) \cdot L$$

$$H = Pa \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$

ここに、

Pa : 主働土圧合力 (kN/m)

W : 土くさびの重量 (kN/m)

$\omega$  : すべり角 (°)

$\phi$  : 裏込め土のせん断抵抗角  $\phi = 30.00$  (°)

$\delta$  : 壁面摩擦角  $\delta = 20.00$  (°)

$\alpha$  : 土圧作用面と鉛直面のなす角  $\alpha = -21.80$  (°)

Ka : 主働土圧係数

$\gamma s$  : 裏込め土の単位体積重量  $\gamma s = 19.00$  (kN/m<sup>3</sup>)

h : 土圧の作用高さ (m)

pa<sub>i</sub> : 各高さにおける土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)

h<sub>1</sub> : 土圧強度算出位置からの地表面までの高さ (m)

h<sub>1</sub>, h<sub>2</sub> : 上, 下部位置 (m)

pa<sub>1</sub>, pa<sub>2</sub> : 上, 下部位置の土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)


V, H : 鉛直荷重, 水平荷重 (kN)

L : 擁壁の奥行き (計算幅) L = 1.000 (m)

(1) 常 時 (水位無視)

1) 擁壁全体

$$\begin{aligned}
 h &= 8.000 \text{ (m)} \\
 \alpha &= -21.80 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 W &= 357.46 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 41.56] \\
 \omega &= 47.40 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}
 \end{aligned}$$




最大主働土圧合力

$$\begin{aligned}
 P_a &= \frac{357.46 \times \sin(47.40 - 30.00)}{\cos(47.40 - 30.00 - 20.00 + 21.80)} \\
 &= 113.19 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

主働土圧係数

$$\begin{aligned}
 K_a &= \frac{2 \times 113.19}{19.00 \times 8.000^2} \\
 &= 0.186
 \end{aligned}$$



ω	Pa	W
52.00	107.400	262.32
51.00	109.598	281.93
50.00	111.283	302.10
49.00	112.445	322.87
48.00	113.073	344.28
* 47.40	113.191	357.46
47.00	113.150	366.36
46.00	112.669	389.19
45.00	111.604	412.80
44.00	109.934	437.25
43.00	107.631	462.59

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> (m)	土圧係数 K <sub>a</sub>	土圧強度 p <sub>a1</sub> , p <sub>a2</sub> (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ h <sub>2</sub> - h <sub>1</sub> (m)	土圧合力 P <sub>a</sub> (kN/m)
1段目	0.000 7.800	0.186	0.000 27.565	7.800	107.50
基礎部	0.000 8.000			8.000	113.19


3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 Pa (kN/m)	摩擦角 $\delta$ ( $^{\circ}$ )	傾斜角 $\alpha$ ( $^{\circ}$ )	荷 重		作用位置	
				鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)
1段目	107.50	20.00	-21.80	-3.38	107.45	2.740	2.600
基礎部	113.19	20.00	-21.80	-3.56	113.13	2.837	2.667

(2) 常 時 (水位 5.500m)

1) 擁壁全体

$$\begin{aligned}
 h &= 8.000 \text{ (m)} \\
 \alpha &= -21.80 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 W &= 286.74 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 41.56] \\
 \omega &= 47.40 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^{\circ}\text{)}
 \end{aligned}$$




最大主動土圧合力

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{286.74 \times \sin(47.40 - 30.00)}{\cos(47.40 - 30.00 - 20.00 + 21.80)} \\
 &= 90.80 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

主動土圧係数

$$\begin{aligned}
 Ka &= \frac{2 \times 90.80}{19.00 \times 8.000^2} \\
 &= 0.149
 \end{aligned}$$



$\omega$	Pa	W
52.00	86.151	210.42
51.00	87.914	226.15
50.00	89.265	242.33
49.00	90.194	258.98
48.00	90.700	276.16
* 47.40	90.797	286.74
47.00	90.765	293.88
46.00	90.378	312.19
45.00	89.524	331.13
44.00	88.183	350.74
43.00	86.335	371.06

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
1段目	0.000 7.800	0.149	0.000 22.082	7.800	86.12
基礎部	0.000 8.000			8.000	90.80


3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
1段目	86.12	20.00	-21.80	-2.71	86.08	2.740	2.600
基礎部	90.80	20.00	-21.80	-2.85	90.76	2.837	2.667

(3) 常 時 (水位 7.400m)

1) 擁壁全体

$h = 8.000 \text{ (m)}$   
 $\alpha = -21.80 \text{ (}^\circ\text{)}$   
 $W = 229.43 \text{ (kN/m)}$  [載荷重: 41.56]  
 $\omega = 47.40 \text{ (}^\circ\text{)}$   
 $\delta = 20.00 \text{ (}^\circ\text{)}$   
 $\phi = 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}$




最大主働土圧合力

$$Pa = \frac{229.43 \times \sin(47.40 - 30.00)}{\cos(47.40 - 30.00 - 20.00 + 21.80)}$$
  
$$= 72.65 \text{ (kN/m)}$$

主働土圧係数

$$Ka = \frac{2 \times 72.65}{19.00 \times 8.000^2}$$
  
$$= 0.119$$



$\omega$	Pa	W
52.00	68.931	168.36
51.00	70.343	180.95
50.00	71.422	193.89
49.00	72.168	207.22
48.00	72.574	220.97
* 47.40	72.650	229.43
47.00	72.623	235.14
46.00	72.313	249.79
45.00	71.631	264.95
44.00	70.559	280.64
43.00	69.082	296.91

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $Ka$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $Pa$ (kN/m)
1段目	0.000 7.800	0.119	0.000 17.636	7.800	68.78
基礎部	0.000 8.000			8.000	72.65


3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 Pa (kN/m)	摩擦角 $\delta$ ( $^{\circ}$ )	傾斜角 $\alpha$ ( $^{\circ}$ )	荷 重		作用位置	
				鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)
1段目	68.78	20.00	-21.80	-2.16	68.75	2.740	2.600
基礎部	72.65	20.00	-21.80	-2.28	72.61	2.837	2.667

(4) 地 震 時

1) 擁壁全体

$$\begin{aligned}
 h &= 8.000 \text{ (m)} \\
 \alpha &= -21.80 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 W &= 315.89 \text{ (kN/m)} \\
 \omega &= 47.40 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^{\circ}\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^{\circ}\text{)}
 \end{aligned}$$




最大主動土圧合力

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{315.89 \times \sin(47.40 - 30.00)}{\cos(47.40 - 30.00 - 20.00 + 21.80)} \\
 &= 100.03 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

主動土圧係数

$$\begin{aligned}
 Ka &= \frac{2 \times 100.03}{19.00 \times 8.000^2} \\
 &= 0.165
 \end{aligned}$$



$\omega$	Pa	W
52.00	94.913	231.82
51.00	96.855	249.15
50.00	98.342	266.97
49.00	99.367	285.32
48.00	99.926	304.25
* 47.40	100.028	315.89
47.00	99.993	323.76
46.00	99.569	343.94
45.00	98.627	364.80
44.00	97.149	386.40
43.00	95.116	408.80

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
1段目	0.000 7.800	0.165	0.000 24.453	7.800	95.37
基礎部	0.000 8.000			8.000	100.03


3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
1段目	95.37	20.00	-21.80	-3.00	95.32	2.740	2.600
基礎部	100.03	20.00	-21.80	-3.14	99.98	2.837	2.667

#### 4.2.4 浮力


(1) 常 時 (水位 5.500m)

	体積 S (m³)	単位重量 $\gamma$ (kN/m³)	鉛直荷重 V (kN)	重心位置	
				$x_g$ (m)	$y_g$ (m)
11段目	0.015 × 9.80		-0.15	0.025	0.150
	1.113 × 9.80		-10.91	1.905	0.151
	合 計 $\Sigma$		-11.06	1.880	0.151
10段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.775 × 9.80		-17.40	1.825	0.252
	合 計 $\Sigma$		-17.65	1.800	0.252
9段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.675 × 9.80		-16.42	1.725	0.252
	合 計 $\Sigma$		-16.67	1.700	0.252
8段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.575 × 9.80		-15.44	1.626	0.253
	合 計 $\Sigma$		-15.69	1.600	0.253
7段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.475 × 9.80		-14.46	1.526	0.253
	合 計 $\Sigma$		-14.71	1.500	0.253
6段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.375 × 9.80		-13.48	1.426	0.253
	合 計 $\Sigma$		-13.73	1.400	0.253
5段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.275 × 9.80		-12.50	1.326	0.253
	合 計 $\Sigma$		-12.75	1.300	0.253
4段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.175 × 9.80		-11.52	1.226	0.254
	合 計 $\Sigma$		-11.77	1.200	0.254
3段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.075 × 9.80		-10.54	1.126	0.254
	合 計 $\Sigma$		-10.79	1.100	0.254
2段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.975 × 9.80		-9.56	1.026	0.254
	合 計 $\Sigma$		-9.81	1.000	0.254
1段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.875 × 9.80		-8.58	0.926	0.255
	合 計 $\Sigma$		-8.83	0.900	0.255
基礎部	0.380 × 9.80		-3.72	0.950	0.100



(2) 常 時 (水位 7.400m)

	体積 S (m <sup>3</sup> )	単位重量 γ (kN/m <sup>3</sup> )	鉛直荷重 V (kN)	重心位置	
				x <sub>g</sub> (m)	y <sub>g</sub> (m)
13段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.749 × 9.80		-7.34	0.542	0.827
	2.075 × 9.80		-20.34	2.125	0.252
	合 計 Σ		-27.93	1.690	0.403
12段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.975 × 9.80		-19.36	2.025	0.252
	合 計 Σ		-19.61	2.000	0.252
11段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.875 × 9.80		-18.38	1.925	0.252
	合 計 Σ		-18.63	1.900	0.252
10段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.775 × 9.80		-17.40	1.825	0.252
	合 計 Σ		-17.65	1.800	0.252
9段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.675 × 9.80		-16.42	1.725	0.252
	合 計 Σ		-16.67	1.700	0.252
8段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.575 × 9.80		-15.44	1.626	0.253
	合 計 Σ		-15.69	1.600	0.253
7段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.475 × 9.80		-14.46	1.526	0.253
	合 計 Σ		-14.71	1.500	0.253
6段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.375 × 9.80		-13.48	1.426	0.253
	合 計 Σ		-13.73	1.400	0.253
5段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.275 × 9.80		-12.50	1.326	0.253
	合 計 Σ		-12.75	1.300	0.253
4段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.175 × 9.80		-11.52	1.226	0.254
	合 計 Σ		-11.77	1.200	0.254
3段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.075 × 9.80		-10.54	1.126	0.254
	合 計 Σ		-10.79	1.100	0.254
2段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.975 × 9.80		-9.56	1.026	0.254
	合 計 Σ		-9.81	1.000	0.254
1段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.875 × 9.80		-8.58	0.926	0.255
	合 計 Σ		-8.83	0.900	0.255
基礎部	0.380 × 9.80		-3.72	0.950	0.100




※ 荷重の作用位置は「設計荷重 - 荷重の計算 - 自重 - 荷重の作用位置」を参照。

4.2.5 浮力（製品上の土砂）

(1) 常 時（水位 7.400m）


	体 積 Vo (m³)	単位重量 γ (kN/m³)	鉛直荷重 V (kN)	重心位置	
				x <sub>g</sub> (m)	y <sub>g</sub> (m)
13段目上の土砂	2.261	× 9.80	-22.16	2.683	0.858



#### 4.3 荷重の総括

##### 4.3.1 荷重の集計方法

ブロック各段前面下端を原点に荷重を集計する。



#### 4.3.2 荷重の集計

算出された荷重を各荷重ケース毎、また、各段毎に集計する。

##### (1) 常 時（水位無視）〔載荷重あり〕

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.800	91.20	
	土圧		-3.38	107.45	2.740	2.600	-9.26	279.37
合 計 Σ			594.35	107.45			1027.52	279.37
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30	
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92	
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60	
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75	
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35	
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45	
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97	
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96	
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40	
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30	
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66	
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48	
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77	
	基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30		
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62	
	載荷重		38.00		2.550	8.000	96.90	
	土圧		-3.56	113.13	2.837	2.667	-10.10	301.72
合 計 Σ			602.91	113.13			1124.63	301.72
自重のみの合計 Σ			606.47	0.00			1134.73	0.00

## (2) 常 時 (水位無視) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	土圧		-3.38	107.45	2.740	2.600	-9.26	279.37
合 計 Σ			556.35	107.45			936.32	279.37
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30	
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92	
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60	
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75	
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35	
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45	
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97	
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96	
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40	
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30	
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66	
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48	
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77	
		基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30	
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62	
	土圧		-3.56	113.13	2.837	2.667	-10.10	301.72
合 計 Σ			564.91	113.13			1027.73	301.72
自重のみの合計 Σ			568.47	0.00			1037.83	0.00

## (3) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.800	91.20	
	土圧		-2.71	86.08	2.740	2.600	-7.43	223.81
	浮力	11段目	-11.06		1.880	5.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	4.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	4.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	3.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	2.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	1.254	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.754	-9.81	
	1段目	-8.83		0.900	0.255	-7.95		
合 計 Σ			451.56	86.08			821.73	223.81

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30	
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92	
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60	
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75	
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35	
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45	
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97	
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96	
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40	
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30	
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66	
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48	
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77	
		基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30	
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62	
	載荷重		38.00		2.550	8.000	96.90	
	土圧		-2.85	90.76	2.837	2.667	-8.09	242.06
	浮力	11段目	-11.06		2.030	5.351	-22.45	
		10段目	-17.65		1.950	4.952	-34.42	
		9段目	-16.67		1.850	4.452	-30.84	
		8段目	-15.69		1.750	3.953	-27.46	
		7段目	-14.71		1.650	3.453	-24.27	
		6段目	-13.73		1.550	2.953	-21.28	
		5段目	-12.75		1.450	2.453	-18.49	
		4段目	-11.77		1.350	1.954	-15.89	
		3段目	-10.79		1.250	1.454	-13.49	
		2段目	-9.81		1.150	0.954	-11.28	
		1段目	-8.83		1.050	0.455	-9.27	
		基礎部	-3.72		0.950	0.100	-3.53	
合 計 Σ			456.44	90.76		893.97	242.06	
自重のみの合計 Σ			459.29	0.00		902.06	0.00	

## (4) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	土圧		-2.71	86.08	2.740	2.600	-7.43	223.81
	浮力	11段目	-11.06		1.880	5.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	4.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	4.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	3.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	2.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	1.254	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.754	-9.81	
	1段目	-8.83		0.900	0.255	-7.95		
合 計 Σ			413.56	86.08		730.53	223.81	

			荷 重		作用位置		モーメント		
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)	
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30		
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92		
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60		
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75		
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35		
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45		
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97		
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96		
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40		
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30		
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66		
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48		
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77		
		基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30		
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62		
	土圧		-2.85	90.76	2.837	2.667	-8.09	242.06	
	浮力	11段目	-11.06		2.030	5.351	-22.45		
		10段目	-17.65		1.950	4.952	-34.42		
		9段目	-16.67		1.850	4.452	-30.84		
		8段目	-15.69		1.750	3.953	-27.46		
		7段目	-14.71		1.650	3.453	-24.27		
		6段目	-13.73		1.550	2.953	-21.28		
		5段目	-12.75		1.450	2.453	-18.49		
		4段目	-11.77		1.350	1.954	-15.89		
		3段目	-10.79		1.250	1.454	-13.49		
		2段目	-9.81		1.150	0.954	-11.28		
		1段目	-8.83		1.050	0.455	-9.27		
		基礎部	-3.72		0.950	0.100	-3.53		
合 計 Σ			418.44	90.76			797.07	242.06	
自重のみの合計 Σ			421.29	0.00			805.16	0.00	

## (5) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.800	91.20	
	土圧		-2.16	68.75	2.740	2.600	-5.92	178.75
	浮力	13段目	-27.93		1.690	6.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	5.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	5.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	4.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	4.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	3.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	2.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	1.254	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.754	-9.81	
		1段目	-8.83		0.900	0.255	-7.95	
	浮力(土砂)		-22.16		2.683	6.858	-59.46	
合 計 Σ			374.84	68.75			662.75	178.75

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30	
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92	
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60	
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75	
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35	
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45	
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97	
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96	
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40	
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30	
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66	
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48	
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77	
		基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30	
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62	
	載荷重		38.00		2.550	8.000	96.90	
	土圧		-2.28	72.61	2.837	2.667	-6.47	193.65
	浮力	13段目	-27.93		1.840	6.603	-51.39	
		12段目	-19.61		2.150	5.952	-42.16	
		11段目	-18.63		2.050	5.452	-38.19	
		10段目	-17.65		1.950	4.952	-34.42	
		9段目	-16.67		1.850	4.452	-30.84	
		8段目	-15.69		1.750	3.953	-27.46	
		7段目	-14.71		1.650	3.453	-24.27	
		6段目	-13.73		1.550	2.953	-21.28	
		5段目	-12.75		1.450	2.453	-18.49	
		4段目	-11.77		1.350	1.954	-15.89	
		3段目	-10.79		1.250	1.454	-13.49	
		2段目	-9.81		1.150	0.954	-11.28	
		1段目	-8.83		1.050	0.455	-9.27	
		基礎部	-3.72		0.950	0.100	-3.53	
	浮力(土砂)		-22.16		2.833	7.058	-62.78	
合 計 Σ			379.74	72.61			723.52	193.65
自重のみの合計 Σ			382.02	0.00			729.99	0.00

## (6) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 $V \cdot x$ (kN・m)	転倒 $H \cdot y$ (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	5.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	4.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	3.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	2.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	1.254	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.754	23.03	
		1段目	20.73		0.900	0.255	18.66	
	製品上の土砂		84.23		2.588	7.175	217.99	
	土圧		-2.16	68.75	2.740	2.600	-5.92	178.75
	浮力	13段目	-27.93		1.690	6.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	5.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	5.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	4.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	4.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	3.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	2.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	1.254	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.754	-9.81	
		1段目	-8.83		0.900	0.255	-7.95	
	浮力(土砂)		-22.16		2.683	6.858	-59.46	
合 計 $\Sigma$			336.84	68.75			571.55	178.75

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
基礎部	自重	13段目	74.94		1.672	6.737	125.30	
		12段目	46.03		2.149	5.952	98.92	
		11段目	43.73		2.049	5.452	89.60	
		10段目	41.43		1.949	4.952	80.75	
		9段目	39.13		1.849	4.452	72.35	
		8段目	36.83		1.750	3.953	64.45	
		7段目	34.53		1.650	3.453	56.97	
		6段目	32.23		1.550	2.953	49.96	
		5段目	29.93		1.450	2.453	43.40	
		4段目	27.63		1.350	1.954	37.30	
		3段目	25.33		1.250	1.454	31.66	
		2段目	23.03		1.150	0.954	26.48	
		1段目	20.73		1.050	0.455	21.77	
		基礎部	8.74		0.950	0.100	8.30	
	製品上の土砂		84.23		2.738	7.375	230.62	
	土圧		-2.28	72.61	2.837	2.667	-6.47	193.65
	浮力	13段目	-27.93		1.840	6.603	-51.39	
		12段目	-19.61		2.150	5.952	-42.16	
		11段目	-18.63		2.050	5.452	-38.19	
		10段目	-17.65		1.950	4.952	-34.42	
		9段目	-16.67		1.850	4.452	-30.84	
		8段目	-15.69		1.750	3.953	-27.46	
		7段目	-14.71		1.650	3.453	-24.27	
		6段目	-13.73		1.550	2.953	-21.28	
		5段目	-12.75		1.450	2.453	-18.49	
		4段目	-11.77		1.350	1.954	-15.89	
		3段目	-10.79		1.250	1.454	-13.49	
		2段目	-9.81		1.150	0.954	-11.28	
		1段目	-8.83		1.050	0.455	-9.27	
		基礎部	-3.72		0.950	0.100	-3.53	
	浮力(土砂)		-22.16		2.833	7.058	-62.78	
合 計 Σ			341.74	72.61			626.62	193.65
自重のみの合計 Σ			344.02	0.00			633.09	0.00

## (7) 地震時

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 $V \cdot x$ (kN・m)	転倒 $H \cdot y$ (kN・m)
1段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	6.537	114.06	73.48
		12段目	46.03	6.90	1.999	5.752	92.01	39.69
		11段目	43.73	6.56	1.899	5.252	83.04	34.45
		10段目	41.43	6.21	1.799	4.752	74.53	29.51
		9段目	39.13	5.87	1.699	4.252	66.48	24.96
		8段目	36.83	5.52	1.600	3.753	58.93	20.72
		7段目	34.53	5.18	1.500	3.253	51.80	16.85
		6段目	32.23	4.83	1.400	2.753	45.12	13.30
		5段目	29.93	4.49	1.300	2.253	38.91	10.12
		4段目	27.63	4.14	1.200	1.754	33.16	7.26
		3段目	25.33	3.80	1.100	1.254	27.86	4.77
		2段目	23.03	3.45	1.000	0.754	23.03	2.60
		1段目	20.73	3.11	0.900	0.255	18.66	0.79
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	7.175	217.99	90.62
	土圧		-3.00	95.32	2.740	2.600	-8.22	247.83
合 計 $\Sigma$			556.73	179.25			937.36	616.95
基礎部	自重	13段目	74.94	11.24	1.672	6.737	125.30	75.72
		12段目	46.03	6.90	2.149	5.952	98.92	41.07
		11段目	43.73	6.56	2.049	5.452	89.60	35.77
		10段目	41.43	6.21	1.949	4.952	80.75	30.75
		9段目	39.13	5.87	1.849	4.452	72.35	26.13
		8段目	36.83	5.52	1.750	3.953	64.45	21.82
		7段目	34.53	5.18	1.650	3.453	56.97	17.89
		6段目	32.23	4.83	1.550	2.953	49.96	14.26
		5段目	29.93	4.49	1.450	2.453	43.40	11.01
		4段目	27.63	4.14	1.350	1.954	37.30	8.09
		3段目	25.33	3.80	1.250	1.454	31.66	5.53
		2段目	23.03	3.45	1.150	0.954	26.48	3.29
		1段目	20.73	3.11	1.050	0.455	21.77	1.42
		基礎部	8.74	1.31	0.950	0.100	8.30	0.13
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.738	7.375	230.62	93.15
	土圧		-3.14	99.98	2.837	2.667	-8.91	266.65
合 計 $\Sigma$			565.33	185.22			1028.92	652.68

## §5 安定計算

集計した荷重を用いて、安定の検討を行う。

- ・滑動に対する検討
- ・転倒に対する検討
- ・支持に対する検討

### 5.1 計算方法

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動に対する検討

滑動に対する安全率は次式により照査を行う。

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

ここに、

$F_s$  : 滑動安全率

$F_{sa}$ : 滑動安全率の許容値	常 時	$F_{sa} = 1.50$
	地 震 時	$F_{sa} = 1.20$

$\sum V$  : 鉛直荷重 (kN)

$\sum H$  : 水平荷重 (kN)

$\mu$  : 摩擦係数

##### 2) 転倒に対する検討

「基礎の転倒に対する検討」と同様の検討を行う。

#### (2) 基礎の検討

##### 1) 滑動に対する検討

滑動に対する安全率は次式により照査を行う。

$$F_s = \frac{\text{滑動に対する抵抗力}}{\text{滑動力}} = \frac{\sum V \cdot \mu + C \cdot B \cdot L}{\sum H} \geq F_{sa}$$

ここに、

$F_s$  : 滑動安全率

$F_{sa}$ : 滑動安全率の許容値	常 時	$F_{sa} = 1.50$
	地 震 時	$F_{sa} = 1.20$

$\sum V$  : 底版下面における全鉛直荷重 (kN)

$\sum H$  : 水平荷重 (kN)

$\mu$  : 擁壁底面と基礎地盤の間の摩擦係数

$\mu = 0.600$

$C$  : 擁壁底面と基礎地盤の間の付着力  $C = 0.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

$B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.900 \text{ (m)}$

$L$  : 擁壁の奥行き(計算幅)  $L = 1.000 \text{ (m)}$

## 2) 転倒に対する検討

つま先から合力の作用点までの距離および、合力の作用点の底版中央からの偏心距離は次式により求める。

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V}$$

$$e = \frac{B}{2} - d$$

ここに、

$d$  : つま先から合力の作用点までの距離 (m)

$e$  : 合力の作用点の底版中央からの偏心距離 (m)

$\Sigma V$  : 底版下面における全鉛直荷重 (kN)

$\Sigma Mr$  : つま先まわりの抵抗モーメント (kN・m)

$\Sigma Mo$  : つま先まわりの転倒モーメント (kN・m)

$B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.900$  (m)

転倒に対する安定条件として、合力の作用点までの距離  $d$  は次式を満足するものとする。

$$\text{常 時 } d > \frac{1}{2} B \quad \text{地 震 時 } d \geq \frac{1}{3} B$$

### 3) 支持に対する検討

地盤反力度は次式により求める。

$B / 6 \geq e \geq 0$  のとき

$$\left. \begin{matrix} q_1 \\ q_2 \end{matrix} \right\} = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left( 1 \pm \frac{6 \cdot e}{B} \right)$$

$e > B / 6$  のとき

$$q_1 = \frac{2 \cdot \Sigma V}{3 \cdot d \cdot L}$$

ここに、

- $q_1, q_2$  : 地盤反力度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $\Sigma V$  : 鉛直荷重 (kN)
- $B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.900$  (m)
- $L$  : 擁壁の奥行き (計算幅)  $L = 1.000$  (m)
- $e$  : 合力の作用点の底版中央からの偏心距離 (m)
- $d$  : つま先から合力の作用点までの距離 (m)

$e < 0$  のとき

擁壁底面の鉛直地盤反力度は、底面地盤と背面地盤に支持された構造体として、擁壁本体を剛体と仮定し、底面の地盤バネと背面の地盤バネを考慮した弾性バネ上のはりモデル「地盤バネモデルによる計算法」に基づく「簡便法」を用いて求める。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left( 1 - \frac{\kappa_1}{3} \right)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta, \quad Q_h = \Sigma H + Q_t \cdot \cos \theta$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L}, \quad q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L}$$

ここに、

- $l$  : 擁壁壁面長 (m)
- $\theta$  : 擁壁壁面傾斜角  $\theta = 21.80$  (°)
- $\Sigma M$  : 擁壁底面つま先回りのモーメント (kN・m)
- $Q_v$  : 擁壁底面に発生する鉛直地盤反力 (kN)
- $Q_h$  : 擁壁底面に発生する水平地盤反力 (kN)
- $Q_t$  : 擁壁背面に発生する壁面地盤反力 (kN)  $d \leq \kappa_d \cdot B$  の時は  $Q_t = 0$  とする
- $q_1$  : 擁壁底面の前方に発生する鉛直地盤反力度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $q_2$  : 擁壁底面の後方に発生する鉛直地盤反力度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $\kappa_1$  : 壁面地盤反力度が発生する区間長  $l_2$  と擁壁壁面長  $l$  との比 ( $\kappa_1 = l_2 / l$ )
- $\kappa_d$  : つま先からの鉛直地盤反力の作用位置  $d_q$  と擁壁底面幅  $B$  との比 ( $\kappa_d = d_q / B$ )
- $\kappa_1$ 、 $\kappa_d$  は下表による。

荷重状態	自重のみの場合	荷重の組合せに土圧や地震時慣性力などを考慮する場合		
背面勾配	——	1:0.3	1:0.4	1:0.5
$\kappa_1$	1.00	0.50	0.60	0.70
$\kappa_d$	0.58	0.56		

背面勾配 1:0.4 より、荷重の組合せに土圧や地震時慣性力などを考慮する場合は  $\kappa_1 = 0.60$  を用いる。

## 5.2 計算結果

### 5.2.1 常 時（水位無視）[載荷重あり]

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	594.35	107.45	3.32	O. K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum Mr - \sum Mo}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	1027.52	279.37	594.35	1.700	1.259	0.850	O. K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 602.91 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 113.13 \quad (\text{kN})$$

$$\sum Mr = 1124.63 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum Mo = 301.72 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{602.91 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{113.13}$$

$$= 3.20 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum Mr - \sum Mo}{\sum V} = \frac{1124.63 - 301.72}{602.91} = 1.365 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.365 = -0.415 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.365 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.415 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{822.91 - 0.56 \times 1.900 \times 602.91}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 29.82 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 29.82}{0.60 \times 7.216} = 13.77 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 602.91 - 29.82 \times \sin 21.80 = 591.84 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 591.84 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 199.36 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 591.84 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 423.63 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』 荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 606.47 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 1134.73 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{1134.73 - 0.58 \times 1.900 \times 606.47}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 91.32 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 91.32}{1.00 \times 7.216} = 25.31 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 606.47 - 91.32 \times \sin 21.80 = 572.55 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 572.55 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 156.70 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 572.55 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 445.99 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

## 5.2.2 常 時（水位無視）〔载荷重なし〕

### (1) ブロック各段の検討

#### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	556.35	107.45	3.11	O.K.

#### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	936.32	279.37	556.35	1.700	1.181	0.850	O.K.

### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 564.91 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 113.13 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 1027.73 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 301.72 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

#### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{564.91 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{113.13}$$

$$= 3.00 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

#### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{1027.73 - 301.72}{564.91} = 1.285 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.285 = -0.335 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.285 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.335 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{726.01 - 0.56 \times 1.900 \times 564.91}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 20.54 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 20.54}{0.60 \times 7.216} = 9.49 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 564.91 - 20.54 \times \sin 21.80 = 557.28 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 557.28 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 187.72 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 557.28 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 398.90 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 568.47 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 1037.83 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{1037.83 - 0.58 \times 1.900 \times 568.47}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 80.55 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 80.55}{1.00 \times 7.216} = 22.33 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 568.47 - 80.55 \times \sin 21.80 = 538.55 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 538.55 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 147.39 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 538.55 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 419.50 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

### 5.2.3 常 時（水位 5.500m）〔載荷重あり〕

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	451.56	86.08	3.15	O. K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	821.73	223.81	451.56	1.700	1.324	0.850	O. K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 456.44 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 90.76 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 893.97 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 242.06 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{456.44 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{90.76}$$

$$= 3.02 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{893.97 - 242.06}{456.44} = 1.428 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.428 = -0.478 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.428 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.478 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{651.91 - 0.56 \times 1.900 \times 456.44}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 27.33 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 27.33}{0.60 \times 7.216} = 12.62 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 456.44 - 27.33 \times \sin 21.80 = 446.29 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 446.29 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 150.33 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 446.29 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 319.45 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 459.29 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 902.06 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{902.06 - 0.58 \times 1.900 \times 459.29}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 77.52 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 77.52}{1.00 \times 7.216} = 21.49 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 459.29 - 77.52 \times \sin 21.80 = 430.50 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 430.50 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 117.82 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 430.50 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 335.34 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

#### 5.2.4 常 時（水位 5.500m）〔載荷重なし〕

##### (1) ブロック各段の検討

###### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	413.56	86.08	2.88	O.K.

###### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	730.53	223.81	413.56	1.700	1.225	0.850	O.K.

##### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 418.44 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 90.76 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 797.07 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 242.06 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

###### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{418.44 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{90.76}$$

$$= 2.77 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

###### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{797.07 - 242.06}{418.44} = 1.326 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.326 = -0.376 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.326 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.376 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{555.01 - 0.56 \times 1.900 \times 418.44}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 18.05 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 18.05}{0.60 \times 7.216} = 8.34 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 418.44 - 18.05 \times \sin 21.80 = 411.74 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 411.74 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 138.69 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 411.74 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 294.72 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 421.29 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 805.16 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{805.16 - 0.58 \times 1.900 \times 421.29}{1.900 \times \sin 21.80^\circ \cdot (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 66.75 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 66.75}{1.00 \times 7.216} = 18.50 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 421.29 - 66.75 \times \sin 21.80^\circ = 396.50 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 396.50 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 108.52 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 396.50 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 308.85 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

### 5.2.5 常 時（水位 7.400m）〔載荷重あり〕

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	374.84	68.75	3.27	O.K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	662.75	178.75	374.84	1.700	1.291	0.850	O.K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 379.74 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 72.61 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 723.52 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 193.65 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{379.74 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{72.61}$$

$$= 3.14 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{723.52 - 193.65}{379.74} = 1.395 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.395 = -0.445 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.395 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.445 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{529.87 - 0.56 \times 1.900 \times 379.74}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 20.68 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 20.68}{0.60 \times 7.216} = 9.55 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 379.74 - 20.68 \times \sin 21.80 = 372.06 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 372.06 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 125.33 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 372.06 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 266.32 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 382.02 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 729.99 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{729.99 - 0.58 \times 1.900 \times 382.02}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 60.50 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 60.50}{1.00 \times 7.216} = 16.77 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 382.02 - 60.50 \times \sin 21.80 = 359.55 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 359.55 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 98.40 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 359.55 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 280.07 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

### 5.2.6 常 時（水位 7.400m）〔載荷重なし〕

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	336.84	68.75	2.94	O. K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	571.55	178.75	336.84	1.700	1.166	0.850	O. K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 341.74 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 72.61 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 626.62 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 193.65 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{341.74 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{72.61}$$

$$= 2.82 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{626.62 - 193.65}{341.74} = 1.267 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 1.267 = -0.317 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.267 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.950 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.317 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{432.97 - 0.56 \times 1.900 \times 341.74}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.56) + 7.216 \times \left(1 - \frac{0.60}{3}\right)} = 11.40 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 11.40}{0.60 \times 7.216} = 5.27 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 341.74 - 11.40 \times \sin 21.80 = 337.51 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 337.51 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.900 \times 1.000} = 113.69 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 337.51 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 241.59 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 344.02 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 633.09 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{633.09 - 0.58 \times 1.900 \times 344.02}{1.900 \times \sin 21.80 \times (1 - 0.58) + 7.216 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 49.73 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 49.73}{1.00 \times 7.216} = 13.78 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 344.02 - 49.73 \times \sin 21.80 = 325.55 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 325.55 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.900 \times 1.000} = 89.10 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 325.55 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.900 \times 1.000} = 253.59 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$



よって、上記の値以上の支持力が必要である。

### 5.2.7 地震時

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.20	判定
1段目	0.600	556.73	179.25	1.86	O.K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/3 B (m)	
1段目	937.36	616.95	556.73	1.700	0.576	0.567	O.K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 565.33 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 185.22 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 1028.92 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 652.68 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{565.33 \times 0.600 + 0.0 \times 1.900 \times 1.000}{185.22}$$

$$= 1.83 \geq F_{sa} = 1.20$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{1028.92 - 652.68}{565.33} = 0.666 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.900}{2} - 0.666 = 0.284 \quad (\text{m})$$

$$d = 0.666 \quad (\text{m}) \geq 1/3 B = 0.633 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度


$$|e| = 0.284 \leq \frac{B}{6} = 0.317 \text{ (m) より}$$

$$q_1 = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left( 1 \pm \frac{6 \cdot e}{B} \right) = \frac{565.33}{1.900 \times 1.000} \times \left( 1 \pm \frac{6 \times 0.284}{1.900} \right)$$

$$= \begin{cases} 564.39 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ 30.69 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{cases}$$

よって、上記の値以上の支持力が必要である。

《地盤反力図》



## §6 ブロック各段の部材断面設計

### 6.1 荷重の計算


たて壁に作用する荷重は、以下の荷重を考慮する。

#### 6.1.1 載荷重

地表面載荷重のうち擁壁上に載荷するものを鉛直荷重として考慮する。

##### (1) 活荷重(常時)

		荷重			作用幅		鉛直荷重		作用位置	
		q	l	L	V		X	Y		
		(kN/㎡)	(m)	(m)	(kN)		(m)	(m)		
13段目	自動車荷重	10.0 × 3.800 × 1.000			38.00	2.400	1.800			
12段目							2.300			
11段目							2.800			
10段目							3.300			
9段目							3.800			
8段目							4.300			
7段目							4.800			
6段目							5.300			
5段目							5.800			
4段目							6.300			
3段目							6.800			
2段目	7.300									



#### 6.1.2 土圧

『設計荷重』の土圧にて算出した土圧係数より土圧力を求める。

任意位置に作用する土圧強度および土圧合力

$$p_{a1} = K_a \cdot \gamma_s \cdot h_1$$

$$P_a = \frac{(p_{a1} + p_{a2}) \cdot (h_2 - h_1)}{2}$$

鉛直荷重・水平荷重

$$V = P_a \cdot \sin(\delta + \alpha) \cdot L$$

$$H = P_a \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$

ここに、

- $p_{a1}$  : 各高さにおける土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $K_a$  : 土圧係数
- $\gamma_s$  : 裏込め土の単位体積重量  $\gamma_s = 19.00$  (kN/m<sup>3</sup>)
- $h_1$  : 土圧強度算出位置からの地表面までの高さ (m)
- $P_a$  : 主働土圧合力 (kN/m)
- $h_1, h_2$  : 上, 下部位置 (m)
- $p_{a1}, p_{a2}$  : 上, 下部位置の土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $V, H$  : 鉛直荷重, 水平荷重 (kN)
- $\delta$  : 壁面摩擦角  $\delta = 20.00(^{\circ})$
- $\alpha$  : 土圧作用面と鉛直面のなす角  $\alpha = -21.80(^{\circ})$
- $L$  : 擁壁の奥行き (計算幅)  $L = 1.000$  (m)

(1) 常 時 (水位無視)

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
13段目	0.000 1.800	0.186	0.000 6.361	1.800	5.72
12段目	0.000 2.300	0.186	0.000 8.128	2.300	9.35
11段目	0.000 2.800	0.186	0.000 9.895	2.800	13.85
10段目	0.000 3.300	0.186	0.000 11.662	3.300	19.24
9段目	0.000 3.800	0.186	0.000 13.429	3.800	25.52
8段目	0.000 4.300	0.186	0.000 15.196	4.300	32.67
7段目	0.000 4.800	0.186	0.000 16.963	4.800	40.71
6段目	0.000 5.300	0.186	0.000 18.730	5.300	49.63
5段目	0.000 5.800	0.186	0.000 20.497	5.800	59.44
4段目	0.000 6.300	0.186	0.000 22.264	6.300	70.13
3段目	0.000 6.800	0.186	0.000 24.031	6.800	81.71
2段目	0.000 7.300	0.186	0.000 25.798	7.300	94.16

2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	5.72	20.00	-21.80	-0.18	5.72	4.340	0.600
12段目	9.35	20.00	-21.80	-0.29	9.35	4.207	0.767
11段目	13.85	20.00	-21.80	-0.44	13.84	4.073	0.933
10段目	19.24	20.00	-21.80	-0.60	19.23	3.940	1.100
9段目	25.52	20.00	-21.80	-0.80	25.51	3.807	1.267
8段目	32.67	20.00	-21.80	-1.03	32.65	3.673	1.433
7段目	40.71	20.00	-21.80	-1.28	40.69	3.540	1.600
6段目	49.63	20.00	-21.80	-1.56	49.61	3.407	1.767
5段目	59.44	20.00	-21.80	-1.87	59.41	3.273	1.933
4段目	70.13	20.00	-21.80	-2.20	70.10	3.140	2.100
3段目	81.71	20.00	-21.80	-2.57	81.67	3.007	2.267
2段目	94.16	20.00	-21.80	-2.96	94.11	2.873	2.433

(2) 常 時 (水位 5.500m)

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
13段目	0.000 1.800	0.149	0.000 5.096	1.800	4.59
12段目	0.000 2.300	0.149	0.000 6.511	2.300	7.49
11段目	0.000 2.800	0.149	0.000 7.927	2.800	11.10
10段目	0.000 3.300	0.149	0.000 9.342	3.300	15.41
9段目	0.000 3.800	0.149	0.000 10.758	3.800	20.44
8段目	0.000 4.300	0.149	0.000 12.173	4.300	26.17
7段目	0.000 4.800	0.149	0.000 13.589	4.800	32.61
6段目	0.000 5.300	0.149	0.000 15.004	5.300	39.76
5段目	0.000 5.800	0.149	0.000 16.420	5.800	47.62
4段目	0.000 6.300	0.149	0.000 17.835	6.300	56.18
3段目	0.000 6.800	0.149	0.000 19.251	6.800	65.45
2段目	0.000 7.300	0.149	0.000 20.666	7.300	75.43

2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	4.59	20.00	-21.80	-0.14	4.59	4.340	0.600
12段目	7.49	20.00	-21.80	-0.24	7.49	4.207	0.767
11段目	11.10	20.00	-21.80	-0.35	11.09	4.073	0.933
10段目	15.41	20.00	-21.80	-0.48	15.40	3.940	1.100
9段目	20.44	20.00	-21.80	-0.64	20.43	3.807	1.267
8段目	26.17	20.00	-21.80	-0.82	26.16	3.673	1.433
7段目	32.61	20.00	-21.80	-1.02	32.59	3.540	1.600
6段目	39.76	20.00	-21.80	-1.25	39.74	3.407	1.767
5段目	47.62	20.00	-21.80	-1.50	47.60	3.273	1.933
4段目	56.18	20.00	-21.80	-1.76	56.15	3.140	2.100
3段目	65.45	20.00	-21.80	-2.06	65.42	3.007	2.267
2段目	75.43	20.00	-21.80	-2.37	75.39	2.873	2.433

(3) 常 時 (水位 7.400m)

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
13段目	0.000 1.800	0.119	0.000 4.070	1.800	3.66
12段目	0.000 2.300	0.119	0.000 5.200	2.300	5.98
11段目	0.000 2.800	0.119	0.000 6.331	2.800	8.86
10段目	0.000 3.300	0.119	0.000 7.461	3.300	12.31
9段目	0.000 3.800	0.119	0.000 8.592	3.800	16.32
8段目	0.000 4.300	0.119	0.000 9.722	4.300	20.90
7段目	0.000 4.800	0.119	0.000 10.853	4.800	26.05
6段目	0.000 5.300	0.119	0.000 11.983	5.300	31.75
5段目	0.000 5.800	0.119	0.000 13.114	5.800	38.03
4段目	0.000 6.300	0.119	0.000 14.244	6.300	44.87
3段目	0.000 6.800	0.119	0.000 15.375	6.800	52.28
2段目	0.000 7.300	0.119	0.000 16.505	7.300	60.24

2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	3.66	20.00	-21.80	-0.11	3.66	4.340	0.600
12段目	5.98	20.00	-21.80	-0.19	5.98	4.207	0.767
11段目	8.86	20.00	-21.80	-0.28	8.86	4.073	0.933
10段目	12.31	20.00	-21.80	-0.39	12.30	3.940	1.100
9段目	16.32	20.00	-21.80	-0.51	16.31	3.807	1.267
8段目	20.90	20.00	-21.80	-0.66	20.89	3.673	1.433
7段目	26.05	20.00	-21.80	-0.82	26.04	3.540	1.600
6段目	31.75	20.00	-21.80	-1.00	31.73	3.407	1.767
5段目	38.03	20.00	-21.80	-1.19	38.01	3.273	1.933
4段目	44.87	20.00	-21.80	-1.41	44.85	3.140	2.100
3段目	52.28	20.00	-21.80	-1.64	52.25	3.007	2.267
2段目	60.24	20.00	-21.80	-1.89	60.21	2.873	2.433

(4) 地震時

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
13段目	0.000 1.800	0.165	0.000 5.643	1.800	5.08
12段目	0.000 2.300	0.165	0.000 7.211	2.300	8.29
11段目	0.000 2.800	0.165	0.000 8.778	2.800	12.29
10段目	0.000 3.300	0.165	0.000 10.346	3.300	17.07
9段目	0.000 3.800	0.165	0.000 11.913	3.800	22.63
8段目	0.000 4.300	0.165	0.000 13.481	4.300	28.98
7段目	0.000 4.800	0.165	0.000 15.048	4.800	36.12
6段目	0.000 5.300	0.165	0.000 16.616	5.300	44.03
5段目	0.000 5.800	0.165	0.000 18.183	5.800	52.73
4段目	0.000 6.300	0.165	0.000 19.751	6.300	62.22
3段目	0.000 6.800	0.165	0.000 21.318	6.800	72.48
2段目	0.000 7.300	0.165	0.000 22.886	7.300	83.53


2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	5.08	20.00	-21.80	-0.16	5.08	4.340	0.600
12段目	8.29	20.00	-21.80	-0.26	8.29	4.207	0.767
11段目	12.29	20.00	-21.80	-0.39	12.28	4.073	0.933
10段目	17.07	20.00	-21.80	-0.54	17.06	3.940	1.100
9段目	22.63	20.00	-21.80	-0.71	22.62	3.807	1.267
8段目	28.98	20.00	-21.80	-0.91	28.97	3.673	1.433
7段目	36.12	20.00	-21.80	-1.13	36.10	3.540	1.600
6段目	44.03	20.00	-21.80	-1.38	44.01	3.407	1.767
5段目	52.73	20.00	-21.80	-1.66	52.70	3.273	1.933
4段目	62.22	20.00	-21.80	-1.95	62.19	3.140	2.100
3段目	72.48	20.00	-21.80	-2.28	72.44	3.007	2.267
2段目	83.53	20.00	-21.80	-2.62	83.49	2.873	2.433

### 6.1.3 浮力


(1) 常 時 (水位 5.500m)

	体積 S (m <sup>3</sup> )	単位重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	鉛直荷重 V (kN)	重心位置	
				$x_g$ (m)	$y_g$ (m)
11段目	0.015 × 9.80		-0.15	0.025	0.150
	1.113 × 9.80		-10.91	1.905	0.151
	合 計 $\Sigma$		-11.06	1.880	0.151
10段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.775 × 9.80		-17.40	1.825	0.252
	合 計 $\Sigma$		-17.65	1.800	0.252
9段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.675 × 9.80		-16.42	1.725	0.252
	合 計 $\Sigma$		-16.67	1.700	0.252
8段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.575 × 9.80		-15.44	1.626	0.253
	合 計 $\Sigma$		-15.69	1.600	0.253
7段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.475 × 9.80		-14.46	1.526	0.253
	合 計 $\Sigma$		-14.71	1.500	0.253
6段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.375 × 9.80		-13.48	1.426	0.253
	合 計 $\Sigma$		-13.73	1.400	0.253
5段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.275 × 9.80		-12.50	1.326	0.253
	合 計 $\Sigma$		-12.75	1.300	0.253
4段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.175 × 9.80		-11.52	1.226	0.254
	合 計 $\Sigma$		-11.77	1.200	0.254
3段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.075 × 9.80		-10.54	1.126	0.254
	合 計 $\Sigma$		-10.79	1.100	0.254
2段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.975 × 9.80		-9.56	1.026	0.254
	合 計 $\Sigma$		-9.81	1.000	0.254
1段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.875 × 9.80		-8.58	0.926	0.255
	合 計 $\Sigma$		-8.83	0.900	0.255



(2) 常 時 (水位 7.400m)

	体積 S (m <sup>3</sup> )	単位重量 γ (kN/m <sup>3</sup> )	鉛直荷重 V (kN)	重心位置	
				x <sub>g</sub> (m)	y <sub>g</sub> (m)
13段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.749 × 9.80		-7.34	0.542	0.827
	2.075 × 9.80		-20.34	2.125	0.252
	合 計 Σ		-27.93	1.690	0.403
12段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.975 × 9.80		-19.36	2.025	0.252
	合 計 Σ		-19.61	2.000	0.252
11段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.875 × 9.80		-18.38	1.925	0.252
	合 計 Σ		-18.63	1.900	0.252
10段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.775 × 9.80		-17.40	1.825	0.252
	合 計 Σ		-17.65	1.800	0.252
9段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.675 × 9.80		-16.42	1.725	0.252
	合 計 Σ		-16.67	1.700	0.252
8段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.575 × 9.80		-15.44	1.626	0.253
	合 計 Σ		-15.69	1.600	0.253
7段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.475 × 9.80		-14.46	1.526	0.253
	合 計 Σ		-14.71	1.500	0.253
6段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.375 × 9.80		-13.48	1.426	0.253
	合 計 Σ		-13.73	1.400	0.253
5段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.275 × 9.80		-12.50	1.326	0.253
	合 計 Σ		-12.75	1.300	0.253
4段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.175 × 9.80		-11.52	1.226	0.254
	合 計 Σ		-11.77	1.200	0.254
3段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	1.075 × 9.80		-10.54	1.126	0.254
	合 計 Σ		-10.79	1.100	0.254
2段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.975 × 9.80		-9.56	1.026	0.254
	合 計 Σ		-9.81	1.000	0.254
1段目	0.025 × 9.80		-0.25	0.025	0.250
	0.875 × 9.80		-8.58	0.926	0.255
	合 計 Σ		-8.83	0.900	0.255



※ 荷重の作用位置は「設計荷重 - 荷重の計算 - 自重 - 荷重の作用位置」を参照。

#### 6.1.4 壁背面の地盤反力

壁背面に作用する地盤反力を考慮した。「安定計算」より、各段に作用する地盤反力は以下の通りとなる。

壁背面地盤反力は次式より求められる。

$$Q_{tz} = \frac{2 \cdot l_2 - z'}{l_2^2} \cdot Q_t \cdot z'$$

鉛直水平荷重は次式より求められる。

$$H = Q_{tz} \cdot \cos \theta$$

$$V = -Q_{tz} \cdot \sin \theta$$

ここに、

$z$  : 擁壁天端から照査断面位置又は反力分布下端までの長さ (m)

$Q_{tz}$  : 高さ  $z$  の位置における壁面地盤反力 (kN)


$Q_t$  : 擁壁背面に発生する壁面地盤反力 (kN)

$l_2$  : 壁面地盤反力度が発生する区間長  $l_2 = 4.330$  (m)

$z'$  : 高さ  $z$  の位置における壁面長  $z' = z / \cos \theta$  (m)

$V, H$  : 壁面地盤反力の鉛直、水平成分 (kN)

$\theta$  : 壁背面傾斜角  $\theta = 21.80$  (°)



##### (1) 常 時 (水位無視) [載荷重あり]

$$Q_t = 29.82 \text{ (kN)}$$

	$z$ (m)	$z'$ (m)	$Q_{tz}$ (kN)	荷 重		作用位置	
				$V$ (kN)	$H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	0.500	0.539	6.95	-2.58	6.45	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	12.99	-4.82	12.06	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	18.10	-6.72	16.81	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	22.28	-8.27	20.69	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	25.55	-9.49	23.72	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	27.89	-10.36	25.90	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	29.31	-10.89	27.21	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	29.81	-11.07	27.68	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	29.81	-11.07	27.68	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	29.81	-11.07	27.68	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	29.81	-11.07	27.68	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	29.81	-11.07	27.68	3.764	4.660

##### (2) 常 時 (水位無視) [載荷重なし]

$$Q_t = 20.54 \text{ (kN)}$$

	$z$ (m)	$z'$ (m)	$Q_{tz}$ (kN)	荷 重		作用位置	
				$V$ (kN)	$H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
13段目	0.500	0.539	4.79	-1.78	4.45	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	8.95	-3.32	8.31	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	12.47	-4.63	11.58	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	15.36	-5.70	14.26	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	17.61	-6.54	16.35	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	19.22	-7.14	17.85	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	20.20	-7.50	18.76	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	20.55	-7.63	19.08	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	20.55	-7.63	19.08	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	20.55	-7.63	19.08	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	20.55	-7.63	19.08	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	20.55	-7.63	19.08	3.764	4.660

(3) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重あり]

$$Q_t = 27.33 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
13段目	0.500	0.539	6.37	-2.37	5.91	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	11.90	-4.42	11.05	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	16.58	-6.16	15.39	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	20.42	-7.58	18.96	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	23.42	-8.70	21.74	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	25.56	-9.49	23.73	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	26.86	-9.98	24.94	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	27.32	-10.15	25.37	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	27.32	-10.15	25.37	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	27.32	-10.15	25.37	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	27.32	-10.15	25.37	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	27.32	-10.15	25.37	3.764	4.660

(4) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重なし]

$$Q_t = 18.05 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
13段目	0.500	0.539	4.21	-1.56	3.91	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	7.87	-2.92	7.31	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	10.96	-4.07	10.18	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	13.50	-5.01	12.53	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	15.47	-5.75	14.36	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	16.89	-6.27	15.68	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	17.75	-6.59	16.48	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	18.06	-6.71	16.77	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	18.06	-6.71	16.77	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	18.06	-6.71	16.77	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	18.06	-6.71	16.77	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	18.06	-6.71	16.77	3.764	4.660

(5) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重あり]

$$Q_t = 20.68 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
13段目	0.500	0.539	4.82	-1.79	4.48	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	9.01	-3.35	8.37	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	12.55	-4.66	11.65	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	15.45	-5.74	14.34	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	17.72	-6.58	16.45	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	19.34	-7.18	17.96	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	20.33	-7.55	18.88	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	20.68	-7.68	19.20	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	20.68	-7.68	19.20	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	20.68	-7.68	19.20	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	20.68	-7.68	19.20	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	20.68	-7.68	19.20	3.764	4.660

(6) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重なし]

$Q_t = 11.40$  (kN)

	z (m)	z' (m)	$Q_{tz}$ (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
13段目	0.500	0.539	2.66	-0.99	2.47	4.202	0.256
12段目	1.000	1.077	4.97	-1.85	4.61	4.109	0.524
11段目	1.500	1.616	6.93	-2.57	6.43	4.023	0.807
10段目	2.000	2.154	8.53	-3.17	7.92	3.944	1.110
9段目	2.500	2.693	9.78	-3.63	9.08	3.875	1.438
8段目	3.000	3.231	10.67	-3.96	9.91	3.819	1.798
7段目	3.500	3.770	11.22	-4.17	10.42	3.780	2.200
6段目	4.000	4.308	11.41	-4.24	10.59	3.764	2.660
5段目	4.020	4.330	11.41	-4.24	10.59	3.764	3.160
4段目	4.020	4.330	11.41	-4.24	10.59	3.764	3.660
3段目	4.020	4.330	11.41	-4.24	10.59	3.764	4.160
2段目	4.020	4.330	11.41	-4.24	10.59	3.764	4.660

## 6.2 設計荷重の集計

原点0における荷重の集計を行う。

(1) 常 時 (水位無視) [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	1.800	91.20	
	土圧		-0.18	5.72	4.340	0.600	-0.78	3.43
	地盤反力		-2.58	6.45	4.202	0.256	-10.84	1.65
合 計 Σ			194.41	12.17			411.63	5.08
12段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.252	92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.300	91.20	
	土圧		-0.29	9.35	4.207	0.767	-1.22	7.17
	地盤反力		-4.82	12.06	4.109	0.524	-19.81	6.32
合 計 Σ			238.09	21.41			494.23	13.49
11段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.252	83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.800	91.20	
	土圧		-0.44	13.84	4.073	0.933	-1.79	12.91
	地盤反力		-6.72	16.81	4.023	0.807	-27.03	13.57
合 計 Σ			279.77	30.65			569.48	26.48
10段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.252	74.53	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	3.300	91.20	
	土圧		-0.60	19.23	3.940	1.100	-2.36	21.15
	地盤反力		-8.27	20.69	3.944	1.110	-32.62	22.97
合 計 Σ			319.49	39.92			637.85	44.12
9段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.252	66.48	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	3.800	91.20	
	土圧		-0.80	25.51	3.807	1.267	-3.05	32.32
	地盤反力		-9.49	23.72	3.875	1.438	-36.77	34.11
合 計 Σ			357.20	49.23			699.49	66.43

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.253	58.93	
		製品上の土砂		84.23		2.588	3.675	217.99
	載荷重		38.00		2.400	4.300	91.20	
	土圧		-1.03	32.65	3.673	1.433	-3.78	46.79
地盤反力		-10.36	25.90	3.819	1.798	-39.56	46.57	
合 計 Σ			392.93	58.55			754.90	93.36
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	4.800	91.20	
土圧		-1.28	40.69	3.540	1.600	-4.53	65.10	
地盤反力		-10.89	27.21	3.780	2.200	-41.16	59.86	
合 計 Σ			426.68	67.90			804.35	124.96
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80	
	6段目	32.23		1.400	0.253	45.12		
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.675	217.99	
載荷重		38.00		2.400	5.300	91.20		
土圧		-1.56	49.61	3.407	1.767	-5.31	87.66	
地盤反力		-11.07	27.68	3.764	2.660	-41.67	73.63	
合 計 Σ			458.45	77.29			848.18	161.29

			荷 重		作用位置		モーメント		
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)	
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06		
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01		
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04		
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53		
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48		
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93		
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80		
		6段目	32.23		1.400	0.753	45.12		
		5段目	29.93		1.300	0.253	38.91		
	製品上の土砂			84.23		2.588	5.175	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	5.800	91.20	
	土圧			-1.87	59.41	3.273	1.933	-6.12	114.84
	地盤反力			-11.07	27.68	3.764	3.160	-41.67	87.47
合 計 Σ			488.07	87.09			886.28	202.31	
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06		
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01		
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04		
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53		
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48		
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93		
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80		
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12		
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91		
	4段目	27.63		1.200	0.254	33.16			
	製品上の土砂			84.23		2.588	5.675	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	6.300	91.20	
	土圧			-2.20	70.10	3.140	2.100	-6.91	147.21
地盤反力			-11.07	27.68	3.764	3.660	-41.67	101.31	
合 計 Σ			515.37	97.78			918.65	248.52	
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06		
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01		
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04		
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53		
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48		
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93		
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80		
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12		
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91		
	4段目	27.63		1.200	0.754	33.16			
	3段目	25.33		1.100	0.254	27.86			
	製品上の土砂			84.23		2.588	6.175	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	6.800	91.20	
土圧			-2.57	81.67	3.007	2.267	-7.73	185.15	
地盤反力			-11.07	27.68	3.764	4.160	-41.67	115.15	
合 計 Σ			540.33	109.35			945.69	300.30	

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.300	91.20	
	土圧		-2.96	94.11	2.873	2.433	-8.50	228.97
	地盤反力		-11.07	27.68	3.764	4.660	-41.67	128.99
合 計 Σ			562.97	121.79			967.95	357.96

## (2) 常 時 (水位無視) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	土圧		-0.18	5.72	4.340	0.600	-0.78	3.43
	地盤反力		-1.78	4.45	4.202	0.256	-7.48	1.14
合 計 Σ			157.21	10.17			323.79	4.57
12段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.252	92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	土圧		-0.29	9.35	4.207	0.767	-1.22	7.17
合 計 Σ			201.59	17.66			409.20	11.52
11段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.252	83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
合 計 Σ			243.86	25.42			486.68	22.26
10段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.252	74.53	
合 計 Σ			284.06	33.49			556.79	36.98
9段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.752	74.53	
合 計 Σ			322.15	41.86			619.72	55.83
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
合 計 Σ			358.15	50.50			675.99	78.88

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.175	217.99	
	土圧		-1.28	40.69	3.540	1.600	-4.53	65.10
地盤反力		-7.50	18.76	3.780	2.200	-28.35	41.27	
合 計 Σ			392.07	59.45			725.96	106.37
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80	
	6段目	32.23		1.400	0.253	45.12		
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.675	217.99	
土圧		-1.56	49.61	3.407	1.767	-5.31	87.66	
地盤反力		-7.63	19.08	3.764	2.660	-28.72	50.75	
合 計 Σ			423.89	68.69			769.93	138.41
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80	
	6段目	32.23		1.400	0.753	45.12		
	5段目	29.93		1.300	0.253	38.91		
製品上の土砂		84.23		2.588	5.175	217.99		
土圧		-1.87	59.41	3.273	1.933	-6.12	114.84	
地盤反力		-7.63	19.08	3.764	3.160	-28.72	60.29	
合 計 Σ			453.51	78.49			808.03	175.13

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.254	33.16	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.675	217.99	
	土圧		-2.20	70.10	3.140	2.100	-6.91	147.21
	地盤反力		-7.63	19.08	3.764	3.660	-28.72	69.83
合 計 Σ			480.81	89.18			840.40	217.04
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.254	27.86	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.175	217.99	
	土圧		-2.57	81.67	3.007	2.267	-7.73	185.15
	地盤反力		-7.63	19.08	3.764	4.160	-28.72	79.37
合 計 Σ			505.77	100.75			867.44	264.52
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	土圧		-2.96	94.11	2.873	2.433	-8.50	228.97
	地盤反力		-7.63	19.08	3.764	4.660	-28.72	88.91
合 計 Σ			528.41	113.19			889.70	317.88

## (3) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	1.800	91.20	
	土圧		-0.14	4.59	4.340	0.600	-0.61	2.75
	地盤反力		-2.37	5.91	4.202	0.256	-9.96	1.51
合 計 Σ			194.66	10.50			412.68	4.26
12段目	自重	13段目 12段目	74.94 46.03		1.522 1.999	1.037 0.252	114.06 92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.300	91.20	
	土圧		-0.24	7.49	4.207	0.767	-1.01	5.74
	地盤反力		-4.42	11.05	4.109	0.524	-18.16	5.79
合 計 Σ			238.54	18.54			496.09	11.53
11段目	自重	13段目 12段目 11段目	74.94 46.03 43.73		1.522 1.999 1.899	1.537 0.752 0.252	114.06 92.01 83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.800	91.20	
	浮力		-11.06		1.880	0.151	-20.79	
	土圧		-0.35	11.09	4.073	0.933	-1.43	10.35
	地盤反力		-6.16	15.39	4.023	0.807	-24.78	12.42
合 計 Σ			269.36	26.48			551.30	22.77
10段目	自重	13段目 12段目 11段目 10段目	74.94 46.03 43.73 41.43		1.522 1.999 1.899 1.799	2.037 1.252 0.752 0.252	114.06 92.01 83.04 74.53	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	3.300	91.20	
	浮力	11段目 10段目	-11.06 -17.65		1.880 1.800	0.651 0.252	-20.79 -31.77	
	土圧		-0.48	15.40	3.940	1.100	-1.89	16.94
	地盤反力		-7.58	18.96	3.944	1.110	-29.90	21.05
合 計 Σ			291.59	34.36			588.48	37.99
9段目	自重	13段目 12段目 11段目 10段目 9段目	74.94 46.03 43.73 41.43 39.13		1.522 1.999 1.899 1.799 1.699	2.537 1.752 1.252 0.752 0.252	114.06 92.01 83.04 74.53 66.48	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	3.800	91.20	
	浮力	11段目 10段目 9段目	-11.06 -17.65 -16.67		1.880 1.800 1.700	1.151 0.752 0.252	-20.79 -31.77 -28.34	
	土圧		-0.64	20.43	3.807	1.267	-2.44	25.88
	地盤反力		-8.70	21.74	3.875	1.438	-33.71	31.26
合 計 Σ			312.77	42.17			622.26	57.14

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.253	58.93	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	4.300	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	1.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	1.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.253	-25.10	
	土圧		-0.82	26.16	3.673	1.433	-3.01	37.49
	地盤反力		-9.49	23.73	3.819	1.798	-36.24	42.67
合 計 Σ			332.94	49.89			652.99	80.16
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	4.800	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	2.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	1.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	1.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.753	-25.10	
	土圧		-1.02	32.59	3.540	1.600	-3.61	52.14
	地盤反力		-9.98	24.94	3.780	2.200	-37.72	54.87
合 計 Σ			352.07	57.53			680.64	107.01

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	0.253	45.12	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	5.300	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	2.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	2.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	1.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	1.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	0.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	0.253	-19.22	
	土圧		-1.25	39.74	3.407	1.767	-4.26	70.22
	地盤反力		-10.15	25.37	3.764	2.660	-38.20	67.48
合 計 Σ			370.17	65.11			705.41	137.70
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	0.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.253	38.91	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	5.800	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	3.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	2.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	1.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	0.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.253	-16.58	
土圧		-1.50	47.60	3.273	1.933	-4.91	92.01	
地盤反力		-10.15	25.37	3.764	3.160	-38.20	80.17	
合 計 Σ			387.10	72.97			727.09	172.18

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.254	33.16	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	6.300	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	3.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	3.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.254	-14.12	
	土圧		-1.76	56.15	3.140	2.100	-5.53	117.92
	地盤反力		-10.15	25.37	3.764	3.660	-38.20	92.85
合 計 Σ			402.70	81.52			745.51	210.77

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.254	27.86	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	6.800	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	4.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	3.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.254	-11.87	
	土圧		-2.06	65.42	3.007	2.267	-6.19	148.31
	地盤反力		-10.15	25.37	3.764	4.160	-38.20	105.54
合 計 Σ			416.94	90.79			760.84	253.85

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.300	91.20	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	4.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	4.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.254	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.754	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.254	-9.81	
	土圧		-2.37	75.39	2.873	2.433	-6.81	183.42
	地盤反力		-10.15	25.37	3.764	4.660	-38.20	118.22
合 計 Σ			429.85	100.76			773.44	301.64

## (4) 常 時 (水位 5.500m) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	土圧		-0.14	4.59	4.340	0.600	-0.61	2.75
	地盤反力		-1.56	3.91	4.202	0.256	-6.56	1.00
合 計 Σ			157.47	8.50			324.88	3.75
12段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.252	92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	土圧		-0.24	7.49	4.207	0.767	-1.01	5.74
合 計 Σ			202.04	14.80			411.05	9.57
11段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.252	83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
	浮力		-11.06		1.880	0.151	-20.79	
	土圧		-0.35	11.09	4.073	0.933	-1.43	10.35
	地盤反力		-4.07	10.18	4.023	0.807	-16.37	8.22
合 計 Σ			233.45	21.27			468.51	18.57
10段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.252	74.53	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.675	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	0.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	0.252	-31.77	
	土圧		-0.48	15.40	3.940	1.100	-1.89	16.94
合 計 Σ			256.16	27.93			507.42	30.85
9段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.252	66.48	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.175	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	1.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	0.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.252	-28.34	
合 計 Σ			277.72	34.79			542.49	46.53
合 計 Σ			277.72	34.79			542.49	46.53

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.253	58.93	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.675	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	1.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	1.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.253	-25.10	
	土圧		-0.82	26.16	3.673	1.433	-3.01	37.49
	地盤反力		-6.27	15.68	3.819	1.798	-23.95	28.19
合 計 Σ			298.16	41.84			574.08	65.68
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.175	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	2.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	1.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	1.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	0.253	-22.07	
土圧		-1.02	32.59	3.540	1.600	-3.61	52.14	
地盤反力		-6.59	16.48	3.780	2.200	-24.91	36.26	
合 計 Σ			317.46	49.07			602.25	88.40

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	0.253	45.12	
	製品上の土砂		84.23		2.588	4.675	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	2.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	2.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	1.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	1.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	0.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	0.253	-19.22	
	土圧		-1.25	39.74	3.407	1.767	-4.26	70.22
	地盤反力		-6.71	16.77	3.764	2.660	-25.26	44.61
合 計 Σ			335.61	56.51			627.15	114.83
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	0.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.253	38.91	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.175	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	3.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	2.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	1.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	0.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.253	-16.58	
土圧		-1.50	47.60	3.273	1.933	-4.91	92.01	
地盤反力		-6.71	16.77	3.764	3.160	-25.26	52.99	
合 計 Σ			352.54	64.37			648.83	145.00

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.254	33.16	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.675	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	3.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	3.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.254	-14.12	
	土圧		-1.76	56.15	3.140	2.100	-5.53	117.92
	地盤反力		-6.71	16.77	3.764	3.660	-25.26	61.38
合 計 Σ			368.14	72.92			667.25	179.30
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.254	27.86	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.175	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	4.151	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	3.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.254	-11.87	
	土圧		-2.06	65.42	3.007	2.267	-6.19	148.31
	地盤反力		-6.71	16.77	3.764	4.160	-25.26	69.76
合 計 Σ			382.38	82.19			682.58	218.07

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	浮力	11段目	-11.06		1.880	4.651	-20.79	
		10段目	-17.65		1.800	4.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.254	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.754	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.254	-9.81	
	土圧		-2.37	75.39	2.873	2.433	-6.81	183.42
	地盤反力		-6.71	16.77	3.764	4.660	-25.26	78.15
合 計 Σ			395.29	92.16			695.18	261.57

## (5) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	1.800	91.20	
	浮力		-27.93		1.690	0.403	-47.20	
	土圧		-0.11	3.66	4.340	0.600	-0.48	2.20
	地盤反力		-1.79	4.48	4.202	0.256	-7.52	1.15
合 計 Σ			167.34	8.14			368.05	3.35
12段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.252	92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	0.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	0.252	-39.22	
	土圧		-0.19	5.98	4.207	0.767	-0.80	4.59
合 計 Σ			192.12	14.35			414.27	8.98
11段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.252	83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	2.800	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	1.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	0.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	0.252	-35.40	
合 計 Σ			215.82	20.51			456.59	17.67
10段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.252	74.53	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	3.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	1.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	1.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	0.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	0.252	-31.77	
合 計 Σ			238.41	26.64			495.06	29.45

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
9段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.252	66.48	
		製品上の土砂		84.23		2.588	3.175	217.99
	載荷重		38.00		2.400	3.800	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	2.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	1.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	1.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	0.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.252	-28.34	
	土圧		-0.51	16.31	3.807	1.267	-1.94	20.66
	地盤反力		-6.58	16.45	3.875	1.438	-25.50	23.66
合 計 Σ			259.91	32.76			529.94	44.32
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.253	58.93	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	4.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	2.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	2.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	1.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	1.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.253	-25.10	
土圧		-0.66	20.89	3.673	1.433	-2.42	29.94	
地盤反力		-7.18	17.96	3.819	1.798	-27.42	32.29	
合 計 Σ			280.30	38.85			561.37	62.23

			荷 重		作用位置		モーメント		
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)	
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06		
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01		
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04		
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53		
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48		
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93		
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80		
	製品上の土砂			84.23		2.588	4.175	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	4.800	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	3.403	-47.20		
		12段目	-19.61		2.000	2.752	-39.22		
		11段目	-18.63		1.900	2.252	-35.40		
		10段目	-17.65		1.800	1.752	-31.77		
		9段目	-16.67		1.700	1.252	-28.34		
8段目		-15.69		1.600	0.753	-25.10			
7段目		-14.71		1.500	0.253	-22.07			
土圧			-0.82	26.04	3.540	1.600	-2.90	41.66	
地盤反力			-7.55	18.88	3.780	2.200	-28.54	41.54	
合 計 Σ			299.59	44.92			589.50	83.20	
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06		
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01		
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04		
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53		
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48		
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93		
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80		
		6段目	32.23		1.400	0.253	45.12		
	製品上の土砂			84.23		2.588	4.675	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	5.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	3.903	-47.20		
		12段目	-19.61		2.000	3.252	-39.22		
		11段目	-18.63		1.900	2.752	-35.40		
		10段目	-17.65		1.800	2.252	-31.77		
		9段目	-16.67		1.700	1.752	-28.34		
		8段目	-15.69		1.600	1.253	-25.10		
		7段目	-14.71		1.500	0.753	-22.07		
		6段目	-13.73		1.400	0.253	-19.22		
土圧			-1.00	31.73	3.407	1.767	-3.41	56.07	
地盤反力			-7.68	19.20	3.764	2.660	-28.91	51.07	
合 計 Σ			317.78	50.93			614.52	107.14	

			荷 重		作用位置		モーメント		
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)	
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06		
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01		
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04		
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53		
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48		
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93		
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80		
		6段目	32.23		1.400	0.753	45.12		
		5段目	29.93		1.300	0.253	38.91		
	製品上の土砂			84.23		2.588	5.175	217.99	
	載荷重			38.00		2.400	5.800	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	4.403	-47.20		
		12段目	-19.61		2.000	3.752	-39.22		
		11段目	-18.63		1.900	3.252	-35.40		
		10段目	-17.65		1.800	2.752	-31.77		
		9段目	-16.67		1.700	2.252	-28.34		
		8段目	-15.69		1.600	1.753	-25.10		
		7段目	-14.71		1.500	1.253	-22.07		
		6段目	-13.73		1.400	0.753	-19.22		
		5段目	-12.75		1.300	0.253	-16.58		
	土圧			-1.19	38.01	3.273	1.933	-3.89	73.47
	地盤反力			-7.68	19.20	3.764	3.160	-28.91	60.67
合 計 Σ			334.77	57.21			636.37	134.14	

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.254	33.16	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	6.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	4.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	4.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	3.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	3.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.254	-14.12	
	土圧		-1.41	44.85	3.140	2.100	-4.43	94.19
	地盤反力		-7.68	19.20	3.764	3.660	-28.91	70.27
合 計 Σ			350.41	64.05			654.87	164.46

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.254	27.86	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.175	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	6.800	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	5.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	4.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	4.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	3.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.254	-11.87	
	土圧		-1.64	52.25	3.007	2.267	-4.93	118.45
	地盤反力		-7.68	19.20	3.764	4.160	-28.91	79.87
合 計 Σ			364.72	71.45			670.36	198.32

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	載荷重		38.00		2.400	7.300	91.20	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	5.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	5.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	4.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	4.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.254	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.754	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.254	-9.81	
	土圧		-1.89	60.21	2.873	2.433	-5.43	146.49
	地盤反力		-7.68	19.20	3.764	4.660	-28.91	89.47
合 計 Σ			377.69	79.41			683.08	235.96

## (6) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
13段目	自重	13段目	74.94		1.522	0.537	114.06	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.175	217.99	
	浮力		-27.93		1.690	0.403	-47.20	
	土圧		-0.11	3.66	4.340	0.600	-0.48	2.20
	地盤反力		-0.99	2.47	4.202	0.256	-4.16	0.63
合 計 Σ			130.14	6.13			280.21	2.83
12段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.252	92.01	
	製品上の土砂		84.23		2.588	1.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	0.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	0.252	-39.22	
	土圧		-0.19	5.98	4.207	0.767	-0.80	4.59
合 計 Σ			155.62	10.59			329.24	7.01
11段目	自重	13段目	74.94		1.522	1.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	0.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.252	83.04	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.175	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	1.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	0.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	0.252	-35.40	
	土圧		-0.28	8.86	4.073	0.933	-1.14	8.27
合 計 Σ			179.91	15.29			373.80	13.46
10段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	0.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.252	74.53	
	製品上の土砂		84.23		2.588	2.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	1.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	1.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	0.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	0.252	-31.77	
	土圧		-0.39	12.30	3.940	1.100	-1.54	13.53
合 計 Σ			202.98	20.22			414.00	22.32

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
9段目	自重	13段目	74.94		1.522	2.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	1.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	0.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.252	66.48	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.175	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	2.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	1.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	1.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	0.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.252	-28.34	
	土圧		-0.51	16.31	3.807	1.267	-1.94	20.66
	地盤反力		-3.63	9.08	3.875	1.438	-14.07	13.06
	合 計 Σ		224.86	25.39			450.17	33.72
8段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	2.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	1.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	1.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	0.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	0.253	58.93	
	製品上の土砂		84.23		2.588	3.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	2.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	2.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	1.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	1.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	0.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	0.253	-25.10	
	土圧		-0.66	20.89	3.673	1.433	-2.42	29.94
	地盤反力		-3.96	9.91	3.819	1.798	-15.12	17.82
	合 計 Σ		245.52	30.80			482.47	47.76

			荷 重		作用位置		モーメント		
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)	
7段目	自重	13段目	74.94		1.522	3.537	114.06		
		12段目	46.03		1.999	2.752	92.01		
		11段目	43.73		1.899	2.252	83.04		
		10段目	41.43		1.799	1.752	74.53		
		9段目	39.13		1.699	1.252	66.48		
		8段目	36.83		1.600	0.753	58.93		
		7段目	34.53		1.500	0.253	51.80		
	製品上の土砂			84.23		2.588	4.175	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	3.403	-47.20		
		12段目	-19.61		2.000	2.752	-39.22		
		11段目	-18.63		1.900	2.252	-35.40		
		10段目	-17.65		1.800	1.752	-31.77		
		9段目	-16.67		1.700	1.252	-28.34		
		8段目	-15.69		1.600	0.753	-25.10		
		7段目	-14.71		1.500	0.253	-22.07		
	土圧			-0.82	26.04	3.540	1.600	-2.90	41.66
	地盤反力			-4.17	10.42	3.780	2.200	-15.76	22.92
合 計 Σ			264.97	36.46			511.08	64.58	
6段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.037	114.06		
		12段目	46.03		1.999	3.252	92.01		
		11段目	43.73		1.899	2.752	83.04		
		10段目	41.43		1.799	2.252	74.53		
		9段目	39.13		1.699	1.752	66.48		
		8段目	36.83		1.600	1.253	58.93		
		7段目	34.53		1.500	0.753	51.80		
		6段目	32.23		1.400	0.253	45.12		
	製品上の土砂			84.23		2.588	4.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	3.903	-47.20		
		12段目	-19.61		2.000	3.252	-39.22		
		11段目	-18.63		1.900	2.752	-35.40		
		10段目	-17.65		1.800	2.252	-31.77		
		9段目	-16.67		1.700	1.752	-28.34		
		8段目	-15.69		1.600	1.253	-25.10		
		7段目	-14.71		1.500	0.753	-22.07		
		6段目	-13.73		1.400	0.253	-19.22		
土圧			-1.00	31.73	3.407	1.767	-3.41	56.07	
地盤反力			-4.24	10.59	3.764	2.660	-15.96	28.17	
合 計 Σ			283.22	42.32			536.27	84.24	

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
5段目	自重	13段目	74.94		1.522	4.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	3.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	2.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	1.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	0.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.253	38.91	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.175	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	4.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	3.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	3.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	2.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	1.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	0.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.253	-16.58	
	土圧		-1.19	38.01	3.273	1.933	-3.89	73.47
	地盤反力		-4.24	10.59	3.764	3.160	-15.96	33.46
合 計 Σ			300.21	48.60			558.12	106.93
4段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	3.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	2.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	1.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	0.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.254	33.16	
	製品上の土砂		84.23		2.588	5.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	4.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	4.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	3.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	3.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	2.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	1.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	0.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.254	-14.12	
	土圧		-1.41	44.85	3.140	2.100	-4.43	94.19
	地盤反力		-4.24	10.59	3.764	3.660	-15.96	38.76
合 計 Σ			315.85	55.44			576.62	132.95

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
3段目	自重	13段目	74.94		1.522	5.537	114.06	
		12段目	46.03		1.999	4.752	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.252	83.04	
		10段目	41.43		1.799	3.752	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.252	66.48	
		8段目	36.83		1.600	2.753	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.253	51.80	
		6段目	32.23		1.400	1.753	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.253	38.91	
		4段目	27.63		1.200	0.754	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.254	27.86	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.175	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	5.403	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	4.752	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	4.252	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	3.752	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.252	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	2.753	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.253	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	1.753	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.253	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	0.754	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.254	-11.87	
	土圧		-1.64	52.25	3.007	2.267	-4.93	118.45
	地盤反力		-4.24	10.59	3.764	4.160	-15.96	44.05
合 計 Σ			330.16	62.84			592.11	162.50

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	13段目	74.94		1.522	6.037	114.06	
		12段目	46.03		1.999	5.252	92.01	
		11段目	43.73		1.899	4.752	83.04	
		10段目	41.43		1.799	4.252	74.53	
		9段目	39.13		1.699	3.752	66.48	
		8段目	36.83		1.600	3.253	58.93	
		7段目	34.53		1.500	2.753	51.80	
		6段目	32.23		1.400	2.253	45.12	
		5段目	29.93		1.300	1.753	38.91	
		4段目	27.63		1.200	1.254	33.16	
		3段目	25.33		1.100	0.754	27.86	
		2段目	23.03		1.000	0.254	23.03	
	製品上の土砂		84.23		2.588	6.675	217.99	
	浮力	13段目	-27.93		1.690	5.903	-47.20	
		12段目	-19.61		2.000	5.252	-39.22	
		11段目	-18.63		1.900	4.752	-35.40	
		10段目	-17.65		1.800	4.252	-31.77	
		9段目	-16.67		1.700	3.752	-28.34	
		8段目	-15.69		1.600	3.253	-25.10	
		7段目	-14.71		1.500	2.753	-22.07	
		6段目	-13.73		1.400	2.253	-19.22	
		5段目	-12.75		1.300	1.753	-16.58	
		4段目	-11.77		1.200	1.254	-14.12	
		3段目	-10.79		1.100	0.754	-11.87	
		2段目	-9.81		1.000	0.254	-9.81	
	土圧		-1.89	60.21	2.873	2.433	-5.43	146.49
	地盤反力		-4.24	10.59	3.764	4.660	-15.96	49.35
合 計 Σ			343.13	70.80			604.83	195.84

## (7) 地震時

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
13段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	0.537	114.06	6.04
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	1.175	217.99	14.84
	土圧		-0.16	5.08	4.340	0.600	-0.69	3.05
合 計 Σ			159.01	28.95			331.36	23.93
12段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	1.037	114.06	11.66
		12段目	46.03	6.90	1.999	0.252	92.01	1.74
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	1.675	217.99	21.16
	土圧		-0.26	8.29	4.207	0.767	-1.09	6.36
合 計 Σ			204.94	39.06			422.97	40.92
11段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	1.537	114.06	17.28
		12段目	46.03	6.90	1.999	0.752	92.01	5.19
		11段目	43.73	6.56	1.899	0.252	83.04	1.65
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	2.175	217.99	27.47
	土圧		-0.39	12.28	4.073	0.933	-1.59	11.46
合 計 Σ			248.54	49.61			505.51	63.05
10段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	2.037	114.06	22.90
		12段目	46.03	6.90	1.999	1.252	92.01	8.64
		11段目	43.73	6.56	1.899	0.752	83.04	4.93
		10段目	41.43	6.21	1.799	0.252	74.53	1.56
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	2.675	217.99	33.79
	土圧		-0.54	17.06	3.940	1.100	-2.13	18.77
合 計 Σ			289.82	60.60			579.50	90.59
9段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	2.537	114.06	28.52
		12段目	46.03	6.90	1.999	1.752	92.01	12.09
		11段目	43.73	6.56	1.899	1.252	83.04	8.21
		10段目	41.43	6.21	1.799	0.752	74.53	4.67
		9段目	39.13	5.87	1.699	0.252	66.48	1.48
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	3.175	217.99	40.10
	土圧		-0.71	22.62	3.807	1.267	-2.70	28.66
合 計 Σ			328.78	72.03			645.41	123.73
8段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	3.037	114.06	34.14
		12段目	46.03	6.90	1.999	2.252	92.01	15.54
		11段目	43.73	6.56	1.899	1.752	83.04	11.49
		10段目	41.43	6.21	1.799	1.252	74.53	7.77
		9段目	39.13	5.87	1.699	0.752	66.48	4.41
		8段目	36.83	5.52	1.600	0.253	58.93	1.40
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	3.675	217.99	46.42
	土圧		-0.91	28.97	3.673	1.433	-3.34	41.51
合 計 Σ			365.41	83.90			703.70	162.68

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
7段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	3.537	114.06	39.76
		12段目	46.03	6.90	1.999	2.752	92.01	18.99
		11段目	43.73	6.56	1.899	2.252	83.04	14.77
		10段目	41.43	6.21	1.799	1.752	74.53	10.88
		9段目	39.13	5.87	1.699	1.252	66.48	7.35
		8段目	36.83	5.52	1.600	0.753	58.93	4.16
		7段目	34.53	5.18	1.500	0.253	51.80	1.31
		製品上の土砂	84.23	12.63	2.588	4.175	217.99	52.73
	土圧		-1.13	36.10	3.540	1.600	-4.00	57.76
合 計 Σ			399.72	96.21			754.84	207.71
6段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	4.037	114.06	45.38
		12段目	46.03	6.90	1.999	3.252	92.01	22.44
		11段目	43.73	6.56	1.899	2.752	83.04	18.05
		10段目	41.43	6.21	1.799	2.252	74.53	13.98
		9段目	39.13	5.87	1.699	1.752	66.48	10.28
		8段目	36.83	5.52	1.600	1.253	58.93	6.92
		7段目	34.53	5.18	1.500	0.753	51.80	3.90
		6段目	32.23	4.83	1.400	0.253	45.12	1.22
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	4.675	217.99	59.05
	土圧		-1.38	44.01	3.407	1.767	-4.70	77.77
合 計 Σ			431.70	108.95			799.26	258.99
5段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	4.537	114.06	51.00
		12段目	46.03	6.90	1.999	3.752	92.01	25.89
		11段目	43.73	6.56	1.899	3.252	83.04	21.33
		10段目	41.43	6.21	1.799	2.752	74.53	17.09
		9段目	39.13	5.87	1.699	2.252	66.48	13.22
		8段目	36.83	5.52	1.600	1.753	58.93	9.68
		7段目	34.53	5.18	1.500	1.253	51.80	6.49
		6段目	32.23	4.83	1.400	0.753	45.12	3.64
		5段目	29.93	4.49	1.300	0.253	38.91	1.14
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	5.175	217.99	65.36
	土圧		-1.66	52.70	3.273	1.933	-5.43	101.87
合 計 Σ			461.35	122.13			837.44	316.71
4段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	5.037	114.06	56.62
		12段目	46.03	6.90	1.999	4.252	92.01	29.34
		11段目	43.73	6.56	1.899	3.752	83.04	24.61
		10段目	41.43	6.21	1.799	3.252	74.53	20.19
		9段目	39.13	5.87	1.699	2.752	66.48	16.15
		8段目	36.83	5.52	1.600	2.253	58.93	12.44
		7段目	34.53	5.18	1.500	1.753	51.80	9.08
		6段目	32.23	4.83	1.400	1.253	45.12	6.05
		5段目	29.93	4.49	1.300	0.753	38.91	3.38
		4段目	27.63	4.14	1.200	0.254	33.16	1.05
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	5.675	217.99	71.68
	土圧		-1.95	62.19	3.140	2.100	-6.12	130.60
合 計 Σ			488.69	135.76			869.91	381.19

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
3段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	5.537	114.06	62.24
		12段目	46.03	6.90	1.999	4.752	92.01	32.79
		11段目	43.73	6.56	1.899	4.252	83.04	27.89
		10段目	41.43	6.21	1.799	3.752	74.53	23.30
		9段目	39.13	5.87	1.699	3.252	66.48	19.09
		8段目	36.83	5.52	1.600	2.753	58.93	15.20
		7段目	34.53	5.18	1.500	2.253	51.80	11.67
		6段目	32.23	4.83	1.400	1.753	45.12	8.47
		5段目	29.93	4.49	1.300	1.253	38.91	5.63
		4段目	27.63	4.14	1.200	0.754	33.16	3.12
		3段目	25.33	3.80	1.100	0.254	27.86	0.97
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	6.175	217.99	77.99
	土圧		-2.28	72.44	3.007	2.267	-6.86	164.22
合 計 Σ			513.69	149.81			897.03	452.58
2段目	自重	13段目	74.94	11.24	1.522	6.037	114.06	67.86
		12段目	46.03	6.90	1.999	5.252	92.01	36.24
		11段目	43.73	6.56	1.899	4.752	83.04	31.17
		10段目	41.43	6.21	1.799	4.252	74.53	26.40
		9段目	39.13	5.87	1.699	3.752	66.48	22.02
		8段目	36.83	5.52	1.600	3.253	58.93	17.96
		7段目	34.53	5.18	1.500	2.753	51.80	14.26
		6段目	32.23	4.83	1.400	2.253	45.12	10.88
		5段目	29.93	4.49	1.300	1.753	38.91	7.87
		4段目	27.63	4.14	1.200	1.254	33.16	5.19
		3段目	25.33	3.80	1.100	0.754	27.86	2.87
	2段目	23.03	3.45	1.000	0.254	23.03	0.88	
	製品上の土砂		84.23	12.63	2.588	6.675	217.99	84.31
土圧		-2.62	83.49	2.873	2.433	-7.53	203.13	
合 計 Σ			536.38	164.31			919.39	531.04

### 6.3 設計断面力一覧

原点0における設計荷重の集計から、設計断面力を求める。

軸 力

$$N = \Sigma V \text{ (kN)}$$

せん断力


$$S = \Sigma H \text{ (kN)}$$

偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{N} \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = N \cdot e \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$



(1) 常 時 (水位無視) [載荷重あり]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				Σ Mr (kN・m)	Σ Mo (kN・m)		
13段目	4.100	194.41	12.17	411.63	5.08	-0.041	-7.97
12段目	3.900	238.09	21.41	494.23	13.49	-0.069	-16.43
11段目	3.700	279.77	30.65	569.48	26.48	-0.091	-25.46
10段目	3.500	319.49	39.92	637.85	44.12	-0.108	-34.50
9段目	3.300	357.20	49.23	699.49	66.43	-0.122	-43.58
8段目	3.100	392.93	58.55	754.90	93.36	-0.134	-52.65
7段目	2.900	426.68	67.90	804.35	124.96	-0.142	-60.59
6段目	2.700	458.45	77.29	848.18	161.29	-0.148	-67.85
5段目	2.500	488.07	87.09	886.28	202.31	-0.151	-73.70
4段目	2.300	515.37	97.78	918.65	248.52	-0.150	-77.31
3段目	2.100	540.33	109.35	945.69	300.30	-0.144	-77.81
2段目	1.900	562.97	121.79	967.95	357.96	-0.134	-75.44

(2) 常 時 (水位無視) [載荷重なし]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				Σ Mr (kN・m)	Σ Mo (kN・m)		
13段目	4.100	157.21	10.17	323.79	4.57	0.019	2.99
12段目	3.900	201.59	17.66	409.20	11.52	-0.023	-4.64
11段目	3.700	243.86	25.42	486.68	22.26	-0.054	-13.17
10段目	3.500	284.06	33.49	556.79	36.98	-0.080	-22.72
9段目	3.300	322.15	41.86	619.72	55.83	-0.100	-32.22
8段目	3.100	358.15	50.50	675.99	78.88	-0.117	-41.90
7段目	2.900	392.07	59.45	725.96	106.37	-0.130	-50.97
6段目	2.700	423.89	68.69	769.93	138.41	-0.140	-59.34
5段目	2.500	453.51	78.49	808.03	175.13	-0.146	-66.21
4段目	2.300	480.81	89.18	840.40	217.04	-0.146	-70.20
3段目	2.100	505.77	100.75	867.44	264.52	-0.142	-71.82
2段目	1.900	528.41	113.19	889.70	317.88	-0.132	-69.75

## (3) 常 時 (水位 5.500m) [载荷重あり]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma Mr$ (kN・m)	$\Sigma Mo$ (kN・m)		
13段目	4.100	194.66	10.50	412.68	4.26	-0.048	-9.34
12段目	3.900	238.54	18.54	496.09	11.53	-0.081	-19.32
11段目	3.700	269.36	26.48	551.30	22.77	-0.112	-30.17
10段目	3.500	291.59	34.36	588.48	37.99	-0.138	-40.24
9段目	3.300	312.77	42.17	622.26	57.14	-0.157	-49.10
8段目	3.100	332.94	49.89	652.99	80.16	-0.171	-56.93
7段目	2.900	352.07	57.53	680.64	107.01	-0.179	-63.02
6段目	2.700	370.17	65.11	705.41	137.70	-0.184	-68.11
5段目	2.500	387.10	72.97	727.09	172.18	-0.184	-71.23
4段目	2.300	402.70	81.52	745.51	210.77	-0.178	-71.68
3段目	2.100	416.94	90.79	760.84	253.85	-0.166	-69.21
2段目	1.900	429.85	100.76	773.44	301.64	-0.148	-63.62

## (4) 常 時 (水位 5.500m) [载荷重なし]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma Mr$ (kN・m)	$\Sigma Mo$ (kN・m)		
13段目	4.100	157.47	8.50	324.88	3.75	0.011	1.73
12段目	3.900	202.04	14.80	411.05	9.57	-0.037	-7.48
11段目	3.700	233.45	21.27	468.51	18.57	-0.077	-17.98
10段目	3.500	256.16	27.93	507.42	30.85	-0.110	-28.18
9段目	3.300	277.72	34.79	542.49	46.53	-0.136	-37.77
8段目	3.100	298.16	41.84	574.08	65.68	-0.155	-46.21
7段目	2.900	317.46	49.07	602.25	88.40	-0.169	-53.65
6段目	2.700	335.61	56.51	627.15	114.83	-0.177	-59.40
5段目	2.500	352.54	64.37	648.83	145.00	-0.179	-63.10
4段目	2.300	368.14	72.92	667.25	179.30	-0.175	-64.42
3段目	2.100	382.38	82.19	682.58	218.07	-0.165	-63.09
2段目	1.900	395.29	92.16	695.18	261.57	-0.147	-58.11

## (5) 常 時 (水位 7.400m) [载荷重あり]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma Mr$ (kN・m)	$\Sigma Mo$ (kN・m)		
13段目	4.100	167.34	8.14	368.05	3.35	-0.129	-21.59
12段目	3.900	192.12	14.35	414.27	8.98	-0.160	-30.74
11段目	3.700	215.82	20.51	456.59	17.67	-0.184	-39.71
10段目	3.500	238.41	26.64	495.06	29.45	-0.203	-48.40
9段目	3.300	259.91	32.76	529.94	44.32	-0.218	-56.66
8段目	3.100	280.30	38.85	561.37	62.23	-0.231	-64.75
7段目	2.900	299.59	44.92	589.50	83.20	-0.240	-71.90
6段目	2.700	317.78	50.93	614.52	107.14	-0.247	-78.49
5段目	2.500	334.77	57.21	636.37	134.14	-0.250	-83.69
4段目	2.300	350.41	64.05	654.87	164.46	-0.250	-87.60
3段目	2.100	364.72	71.45	670.36	198.32	-0.244	-88.99
2段目	1.900	377.69	79.41	683.08	235.96	-0.234	-88.38

## (6) 常 時 (水位 7.400m) [載荷重なし]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma M_r$ (kN・m)	$\Sigma M_o$ (kN・m)		
13段目	4.100	130.14	6.13	280.21	2.83	-0.081	-10.54
12段目	3.900	155.62	10.59	329.24	7.01	-0.121	-18.83
11段目	3.700	179.91	15.29	373.80	13.46	-0.153	-27.53
10段目	3.500	202.98	20.22	414.00	22.32	-0.180	-36.54
9段目	3.300	224.86	25.39	450.17	33.72	-0.202	-45.42
8段目	3.100	245.52	30.80	482.47	47.76	-0.221	-54.26
7段目	2.900	264.97	36.46	511.08	64.58	-0.235	-62.27
6段目	2.700	283.22	42.32	536.27	84.24	-0.246	-69.67
5段目	2.500	300.21	48.60	558.12	106.93	-0.253	-75.95
4段目	2.300	315.85	55.44	576.62	132.95	-0.255	-80.54
3段目	2.100	330.16	62.84	592.11	162.50	-0.251	-82.87
2段目	1.900	343.13	70.80	604.83	195.84	-0.242	-83.04

## (7) 地 震 時

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma M_r$ (kN・m)	$\Sigma M_o$ (kN・m)		
13段目	4.100	159.01	28.95	331.36	23.93	0.117	18.60
12段目	3.900	204.94	39.06	422.97	40.92	0.086	17.62
11段目	3.700	248.54	49.61	505.51	63.05	0.070	17.40
10段目	3.500	289.82	60.60	579.50	90.59	0.063	18.26
9段目	3.300	328.78	72.03	645.41	123.73	0.063	20.71
8段目	3.100	365.41	83.90	703.70	162.68	0.069	25.21
7段目	2.900	399.72	96.21	754.84	207.71	0.081	32.38
6段目	2.700	431.70	108.95	799.26	258.99	0.099	42.74
5段目	2.500	461.35	122.13	837.44	316.71	0.121	55.82
4段目	2.300	488.69	135.76	869.91	381.19	0.150	73.30
3段目	2.100	513.69	149.81	897.03	452.58	0.185	95.03
2段目	1.900	536.38	164.31	919.39	531.04	0.226	121.22

## 6.4 実応力度の計算

### 6.4.1 無筋コンクリート長方形断面の応力度

無筋コンクリート長方形断面の応力度は以下の式で算出する。

縁応力度

$$\sigma_1 = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{Z}$$

せん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot h}$$

ここに、

- $N$  : 断面に作用する軸力 (N)  $N = \Sigma V$   
 $M$  : 断面に作用する曲げモーメント (N・mm)  $M = \Sigma V \cdot e$   
 $A$  : 断面積 (mm<sup>2</sup>)  $A = b \cdot h$   
 $Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$   
 $h$  : 部材厚 (mm)  
 $b$  : 有効計算幅 (mm)  
 $\sigma_1$  : 前面側縁応力度 (N/mm<sup>2</sup>)  
 $\sigma_2$  : 背面側縁応力度 (N/mm<sup>2</sup>)  
 $\tau$  : せん断応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

### 6.4.2 計算結果

#### (1) 水位無視

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	4050	4100 (4050)	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-7.97 \times 10^6$	$2.99 \times 10^6$	$18.60 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$194.41 \times 10^3$	$157.21 \times 10^3$	$159.01 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$12.17 \times 10^3$	$10.17 \times 10^3$	$28.95 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.05	0.04	0.05
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	—	—	—
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.00	0.00	0.01
		τ ca	0.33	0.33	0.33

※ 部材断面の( )はせん断検討時に用いる値。

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3850		3900 (3850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-16.43 × 10 <sup>6</sup>	-4.64 × 10 <sup>6</sup>	17.62 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	238.09 × 10 <sup>3</sup>	201.59 × 10 <sup>3</sup>	204.94 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	21.41 × 10 <sup>3</sup>	17.66 × 10 <sup>3</sup>	39.06 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.07	0.05	0.06
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.01	0.00	0.01
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3650		3700 (3650)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-25.46 × 10 <sup>6</sup>	-13.17 × 10 <sup>6</sup>	17.40 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	279.77 × 10 <sup>3</sup>	243.86 × 10 <sup>3</sup>	248.54 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	30.65 × 10 <sup>3</sup>	25.42 × 10 <sup>3</sup>	49.61 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.09	0.07	0.07
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.01	0.01	0.01
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3450		3500 (3450)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-34.50 × 10 <sup>6</sup>	-22.72 × 10 <sup>6</sup>	18.26 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	319.49 × 10 <sup>3</sup>	284.06 × 10 <sup>3</sup>	289.82 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	39.92 × 10 <sup>3</sup>	33.49 × 10 <sup>3</sup>	60.60 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.11	0.09	0.09
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.01	0.01	0.02
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3250		3300 (3250)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-43.58 \times 10^6$	$-32.22 \times 10^6$	$20.71 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$357.20 \times 10^3$	$322.15 \times 10^3$	$328.78 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$49.23 \times 10^3$	$41.86 \times 10^3$	$72.03 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.13	0.12	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	――	――	――
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	3050		3100 (3050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-52.65 × 10 <sup>6</sup>	-41.90 × 10 <sup>6</sup>	25.21 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	392.93 × 10 <sup>3</sup>	358.15 × 10 <sup>3</sup>	365.41 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	58.55 × 10 <sup>3</sup>	50.50 × 10 <sup>3</sup>	83.90 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.16	0.14	0.13
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.02	0.02	0.03
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2850		2900 (2850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-60.59 × 10 <sup>6</sup>	-50.97 × 10 <sup>6</sup>	32.38 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	426.68 × 10 <sup>3</sup>	392.07 × 10 <sup>3</sup>	399.72 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	67.90 × 10 <sup>3</sup>	59.45 × 10 <sup>3</sup>	96.21 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.19	0.18	0.16
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.02	0.02	0.03
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項目		常時		地震時
			載荷重あり	載荷重なし	
6段目	部材断面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2650		2700 (2650)
	断面力	曲げモーメント M (N・mm)	-67.85 × 10 <sup>6</sup>	-59.34 × 10 <sup>6</sup>	42.74 × 10 <sup>6</sup>
		軸力 N (N)	458.45 × 10 <sup>3</sup>	423.89 × 10 <sup>3</sup>	431.70 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	77.29 × 10 <sup>3</sup>	68.69 × 10 <sup>3</sup>	108.95 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.23	0.21	0.20
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.03	0.03	0.04
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項目		常時		地震時
			載荷重あり	載荷重なし	
5段目	部材断面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2450		2500 (2450)
	断面力	曲げモーメント M (N・mm)	-73.70 × 10 <sup>6</sup>	-66.21 × 10 <sup>6</sup>	55.82 × 10 <sup>6</sup>
		軸力 N (N)	488.07 × 10 <sup>3</sup>	453.51 × 10 <sup>3</sup>	461.35 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	87.09 × 10 <sup>3</sup>	78.49 × 10 <sup>3</sup>	122.13 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.27	0.25	0.24
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	――	――	――
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.04	0.03	0.05
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2250		2300 (2250)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-77.31 \times 10^6$	$-70.20 \times 10^6$	$73.30 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$515.37 \times 10^3$	$480.81 \times 10^3$	$488.69 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$97.78 \times 10^3$	$89.18 \times 10^3$	$135.76 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.32	0.30	0.30
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04	0.06
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	2050		2100 (2050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	-77.81 × 10 <sup>6</sup>	-71.82 × 10 <sup>6</sup>	95.03 × 10 <sup>6</sup>
		軸 力 N (N)	540.33 × 10 <sup>3</sup>	505.77 × 10 <sup>3</sup>	513.69 × 10 <sup>3</sup>
		せん断力 S (N)	109.35 × 10 <sup>3</sup>	100.75 × 10 <sup>3</sup>	149.81 × 10 <sup>3</sup>
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ c	0.37	0.35	0.37
		σ ca	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	σ t	————	————	————
		σ ta	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	τ	0.05	0.05	0.07
		τ ca	0.33	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時		地 震 時
			載荷重あり	載荷重なし	
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	1850		1900 (1850)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-75.44 \times 10^6$	$-69.75 \times 10^6$	$121.22 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$562.97 \times 10^3$	$528.41 \times 10^3$	$536.38 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$121.79 \times 10^3$	$113.19 \times 10^3$	$164.31 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma c$	0.44	0.41	0.48
		$\sigma ca$	4.50	4.50	6.75
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma t$	――	――	――
		$\sigma ta$	0.23	0.23	0.35
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.07	0.06	0.09
		$\tau ca$	0.33	0.33	0.33

(2) 水位 5.500m

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	4050	4100 (4050)
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-9.34 \times 10^6$	$1.73 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$194.66 \times 10^3$	$157.47 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$10.50 \times 10^3$	$8.50 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-19.32 \times 10^6$	$-7.48 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$238.54 \times 10^3$	$202.04 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$18.54 \times 10^3$	$14.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.07	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-30.17 \times 10^6$	$-17.98 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$269.36 \times 10^3$	$233.45 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.48 \times 10^3$	$21.27 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.07
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-40.24 \times 10^6$	$-28.18 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$291.59 \times 10^3$	$256.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$34.36 \times 10^3$	$27.93 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.10	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-49.10 \times 10^6$	$-37.77 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$312.77 \times 10^3$	$277.72 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$42.17 \times 10^3$	$34.79 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.12	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-56.93 \times 10^6$	$-46.21 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$332.94 \times 10^3$	$298.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$49.89 \times 10^3$	$41.84 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.15	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-63.02 \times 10^6$	$-53.65 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$352.07 \times 10^3$	$317.46 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$57.53 \times 10^3$	$49.07 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.17	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-68.11 \times 10^6$	$-59.40 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$370.17 \times 10^3$	$335.61 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$65.11 \times 10^3$	$56.51 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.20	0.18
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.23 \times 10^6$	$-63.10 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$387.10 \times 10^3$	$352.54 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$72.97 \times 10^3$	$64.37 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.23	0.21
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.68 \times 10^6$	$-64.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$402.70 \times 10^3$	$368.14 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$81.52 \times 10^3$	$72.92 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.26	0.24
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-69.21 \times 10^6$	$-63.09 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$416.94 \times 10^3$	$382.38 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$90.79 \times 10^3$	$82.19 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.30	0.28
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-63.62 \times 10^6$	$-58.11 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$429.85 \times 10^3$	$395.29 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$100.76 \times 10^3$	$92.16 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.34	0.32
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.05
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

(3) 水位 7.400m

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
13段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	4050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-21.59 \times 10^6$	$-10.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$167.34 \times 10^3$	$130.14 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$8.14 \times 10^3$	$6.13 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-30.74 \times 10^6$	$-18.83 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$192.12 \times 10^3$	$155.62 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$14.35 \times 10^3$	$10.59 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.06	0.05
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-39.71 \times 10^6$	$-27.53 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$215.82 \times 10^3$	$179.91 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$20.51 \times 10^3$	$15.29 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.08	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-48.40 \times 10^6$	$-36.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$238.41 \times 10^3$	$202.98 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.64 \times 10^3$	$20.22 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-56.66 \times 10^6$	$-45.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$259.91 \times 10^3$	$224.86 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$32.76 \times 10^3$	$25.39 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	3050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-64.75 \times 10^6$	$-54.26 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$280.30 \times 10^3$	$245.52 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$38.85 \times 10^3$	$30.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.13	0.12
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-71.90 \times 10^6$	$-62.27 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$299.59 \times 10^3$	$264.97 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$44.92 \times 10^3$	$36.46 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.14
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2650	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-78.49 \times 10^6$	$-69.67 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$317.78 \times 10^3$	$283.22 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$50.93 \times 10^3$	$42.32 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.19	0.17
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2450	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-83.69 \times 10^6$	$-75.95 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$334.77 \times 10^3$	$300.21 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$57.21 \times 10^3$	$48.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.22	0.20
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2250	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-87.60 \times 10^6$	$-80.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$350.41 \times 10^3$	$315.85 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$64.05 \times 10^3$	$55.44 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.26	0.24
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	2050	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-88.99 \times 10^6$	$-82.87 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$364.72 \times 10^3$	$330.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$71.45 \times 10^3$	$62.84 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.30	0.28
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		常 時	
			載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1850	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-88.38 \times 10^6$	$-83.04 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$377.69 \times 10^3$	$343.13 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$79.41 \times 10^3$	$70.80 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.36	0.33
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33